VALVOLA UNIDIREZIONALE A PARACADUTE

HBV
Valvola unidirezionale di blocco automatico a paracadute.
Utilizzata per bloccare automaticamente l'improvviso aumento di portata in un circuito idraulico.

Corpo valvola in acciaio.





Dim	A BSP	B	C	Hex 1	Hex 2	kg
01	1/4	19	7	5,5	2,5	0,09
02	3/8	23	9,5	5,5	2,5	0,014
03	1/2	29	11,5	7	3	0,024
04	3/4	34	15,5	7	3	0,046
05	1	40	18,5	8	4	0,1

Dati tecnici

Dimensione	01	02	03	04	05
Pressione Max (bar)	350	350	350	350	350
Portata Max	25	50	80	150	180

Curve



HBV	- -	- -	-	-

Ø BSP	
01	1/4
02	3/8
03	1/2
04	3/4
05	1

Set Up	
	Solo valvola
MF	valvola + raccordo maschio-femmina
FF	valvola + raccordo femmina-femmina

Foratura	
	Senza foro
X	Con foro

Settaggio	
	Standard
Y	Personalizzato

Esempio codice ordine: HBV02 = 3/8 BSP solo valvola con settaggio standard.
HBVMFX0,8Y30 = 3/8 BSP raccordo in linea + valvola, foro 0,8 mm settaggio a 30 lpm