

Raschiatore
Scraper

Acciaio+ verniciato nero
Black painted steel

Alluminio Anodizzato
Oxidized Aluminium

Leva L
Lever L

Montaggio Working Position:

Diagramma Spinta S - Sforzo F; L=500
Diagram Force S - Force F; L=500

S [N]

F [N]

corsa - stroke 440

P

S

M50x2

Ø 9

26

Ø 50

548

472

24

13

Ø 19

Ø 22

6A

+33

40

8

101

14

13

10

51

22

38

80

80

128

Ø 8,10

~132

84

45°

91 ± 0,1 / 75 ± 0,1 Ø

4a

1

2

3

4

5

6

6A

7

- 1 Volantino Di Scarico - Release Handknob
- 2 Carico olio d'emergenza Release throttle setting
- 3 Registro discesa - action lever (not supplied)
- 4 Leva azionamento (non fornita) mounting plate (removable)
- 5 Stelo cilindro - cylinder rod
- 6A Fissaggio stelo (M50x2) - Rod mounting (M50x2)
- 6 Piastra di fissaggio (rimuovibile) Mounting plate (removable)
- 7 Valvola di massima pressione - Relief valve

TIPO TYPE	CORSA STROKE [mm]	CILINDRATA*CICLO DISPLACEMENT*CYCLE [cm ³]	AVANZAMENTO*CICLO STRIKE*CYCLE [mm]	Spinta S Force S [N]	SERBATOIO TANK [L]	PESO WEIGHT [kg]
GL346	440	~12	12	10000	0,3	~8