

**COMPRESSORI D'ARIA
CON TRASMISSIONE A CINGHIA**
BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS



PONY AB 415

PONY AB 858



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors

- /// Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection
- /// Trasmissione a cinghia
Belt driven
- /// Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass
- /// Valvola disgiuntore per funzionamento continuo
Stand by valve for continuous running
- /// Ruote di grandi dimensioni per facilitarne lo spostamento
Large wheels heightens portability
- /// Manometro
Pressure gauge
- /// Doppio piede con gommino ammortizzante
Double feet with rubber shock absorber
- /// Regolatore di pressione
Pressure regulator
- /// Manico ergonomico
Ergonomic handle



///
PONY AB 858



PONY AB 415



Type	Code										LxPxH					
230/50/1 ▲x		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PONY AB 415	1121440536	8020119096260	11+11	400	14	24	10	145	3	2,2	AB 415	2/1	1000	76	750x585x790 29.6x23x31	68 149

PONY AB 858



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ■		EAN CODE	l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PONY AB 858	1121440547	8020119111796	17+17	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	77	750x585x790 29.6x23x31	135 297.6

CCS 25 - CCS 50 CCS 100 - TOTEM CCS



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



///
CCS 50

///
Regolatore di pressione
Pressure regulator

///
Pressostato con
protezione da
sovraccarico
*Pressure switch with
overload protection*

///
Manico ergonomico
Ergonomic handle

///
Spia olio di grandi
dimensioni
Larger oil glass

///
Piedini antiurto
*Solid shock absorber
feet*

///
Manometro
Pressure gauge

///
Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder

///
Tubi di raffreddamento
Cooling pipes


///
Ruote in gomma
Rubber wheels

///
Doppio piede
con gommino
ammortizzante
*Double feet with rubber
shock absorber*



///
TOTEM CCS

/// CCS



Sistema di ventilazione
controllata brevettato da FIAC
*Controlled cooling system
patented by Fiac*



CCS 25 - CCS 50



Type	Code										LxPxH					
230/50/1 ▲		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
CCS 25-268 M	1121460008	8020119112236	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.5
CCS 25-360 M	1121460021	8020119075494	24	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	740x320x660 29x12.5x25.7	39 86
CCS 50-268 M	1121460100	8020119112250	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x338x690 39.4x14x27	53 116
CCS 50-360 M	1121460182	8020119075500	50	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1010x338x690 39.4x14x27	55 121
400/50/3 ■																
CCS 25-268	1121460027	8020119112243	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.5
CCS 25-360	1121460042	8020119075487	24	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	740x320x660 29x12.5x25.7	39 86
CCS 50-268	1121460101	8020119112267	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x338x690 39.4x14x27	53 116
CCS 50-360	1121460198	8020119075517	50	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1010x338x690 39.4x14x27	55 121

CCS 100



Type	Code															LxPxH	
230/50/1 ▲		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
CCS 100-268 M	1121460200	8020119112274	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	63 139	
CCS 100-360 M	1121460354	8020119075524	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	65 143	
400/50/3 ■																	
CCS 100-268	1121460201	8020119112281	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	63 139	
CCS 100-360	1121460910	8020119075531	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x780 42.9x15.6x30.4	65 143	

TOTEM CCS



Type	Code														LxPxH	
230/50/1 ▲	EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
TOTEM CCS 268 M	1121430004	8020119112298	90	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	510x510x1150 20x20x45	53 117
TOTEM CCS 360 M	1121430001	8020119075548	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	510x510x1150 20x20x45	55 121
400/50/3 ■																
TOTEM CCS 268	1121430005	8020119112304	90	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	510x510x1150 20x20x45	53 117
TOTEM CCS 360	1121430002	8020119075555	90	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	510x510x1150 20x20x45	55 121

AB 25 - AB 50 AB 100 - AB 150



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



- /// Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection
- /// Tubi di raffreddamento
Cooling pipes
- /// Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder
- /// Manico ergonomico
Ergonomic handle
- /// Piedini antiurto
Solid shock absorber feet
- /// Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass
- /// Ruote in gomma
Rubber wheels
- /// Regolatore di pressione
Pressure regulator
- /// Doppio manometro
Double gauge

///
AB 100/360



AB 25 - AB 50

AB 100 - AB 150



Type	Code																
		EAN CODE	l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
230/50/1 ▲																	
AB 25-268 M	1121430185	8020119112182	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6	
AB 50-268 M	1121430164	8020119112199	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110	
AB 100-268 M	1121480300	8020119112229	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136	
AB 150-268 M	1121430400	8020119112311	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194	
AB 200-268 M	1121430600	8020119112335	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220	
AB 100-360 M	1121480318	8020119012352	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141	
AB 150-360 M	1121480629	8020119032275	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200	
AB 200-360 M	1121480800	8020119058961	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224	
400/50/3 ■																	
AB 25-268	1121430134	8020119112175	24	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	740x320x660 29x12.5x25.7	37 81.6	
AB 50-268	1121430178	8020119112205	50	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1010x360x730 46.6x14x27.5	50 110	
AB 100-268	1121430208	8020119112212	100	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	62 136	
AB 150-268	1121430427	8020119112328	150	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1360x540x1060 53x21x41.3	88 194	
AB 200-268	1121430640	8020119112342	200	250	8.8	15	10	145	2	1,5	AB 268	2/1	1240	72	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	100 220	
AB 100-360	1121480307	8020119058480	100	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141	
AB 150-360	1121480630	8020119113417	150	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1360x540x1060 53x21x41.3	90 200	
AB 200-360	1121480808	8020119059333	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1500	74	1460x640x1140 56.9x24.9x44.5	102 224	
230/50/1 ▲																	
AB 100-415 M	1121490100	8020119089422	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	76	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3	
400/50/3 ■																	
AB 100-415	1121490101	8020119089439	100	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	76	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	80 176.3	
AB 100-515	1121490102	8020119089446	100	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	86 189.6	
AB 100-425	1121490103	8020119089453	100	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	85 187.4	
AB 90-525	1121490104	8020119125922	90	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	90 198.4	
AB 150-415	1121460453	8020119096314	150	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 415	2/1	1000	76	1360x540x1060 53x21x41.3	92 204	

AB 200 - AB 200 F



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



///
Filtro-regolatore
di pressione
Pressure regulator-Filter

///
Tubi di raffreddamento
Cooling pipes

///
Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder

///
Ridotto livello sonoro
Low noise operation

///
Pressostato con
protezione da
sovraccarico
*Pressure switch with
overload protection feet*

///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
Larger oil glass

///
Ruota pivotante
Svivel wheel

///
Spia olio di grandi
dimensioni
Larger oil glass

///
Ruote in gomma
Rubber wheels

///
AB 200/515



AB 200



Type	Code															
		EAN CODE	I	I/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
400/50/3 ■																
AB 200-415	1121490604	8020119087626	200	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	76	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	109 240
AB 200-515	1121490605	8020119087633	200	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	125 275
AB 200-425	1121490600	8020119087664	200	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	72	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	109 240.3
AB 200-525	1121490606	8020119089460	200	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	111 244.7
AB 200-498	1121550200	8020119105702	200	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	74	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	140 308
AB 200-538	1121560100	8020119107096	200	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	150 330

AB 200 F



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ■		EAN CODE	I	I/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AB 200-415 F	1121540800	8020119091982	200	400	14.1	24	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	1000	76	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	110 242.5
AB200-425 TF	1121540807	on request	200	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	72	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	109 240.3
AB 200-515 F	1121540801	8020119092224	200	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	115 253
AB 200-498 F ◇	1121550204	8020119109809	200	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	74	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	138 304
AB 200-538 F ◇	1121560102	8020119109830	200	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	148 326
AB 200-598 F ◇	1121550205	8020119109816	200	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1460x460x1140 57.5x17.9x44.4	150 330

AB 300 - AB 300 F AB 500 F



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



- /// Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection
- /// Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder
- /// Ridotto livello sonoro
Low noise operation
- /// Tubi di raffreddamento
Cooling pipes
- /// Lubrificato ad olio
Oil lubricated
- /// Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass
- /// Coperchio dei cuscinetti in metallo
Metal bearing cover
- /// Doppio manometro
Double gauge

///
AB 300/858 F



AB 300



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ■		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AB 300-515	1121490801	8020119087657	270	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-425	1121490802	8020119087671	270	440	15.5	26,4	10	145	4	3	AB 525	2/2	1280	72	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-525	1121490803	8020119087688	270	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-498 ◇	1121550503	8020119105719	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-538 ◇	1121560309	8020119109847	270	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-598 ◇◇	1121550505	8020119105733	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1600x560x1040 62.4x22x40.9	145 319
AB 300-678 ◇◇	1121560300	8020119107102	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	150 330
AB 300-858 ◇◇	1121570300	8020119107164	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	152 335

AB 300 F



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ■		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AB 300-515 F	1121540009	8020119090510	270	510	18.2	30,6	10	145	4	3	AB 515	2/1	1280	78	1600x560x1040 62.4x22x40.9	138 304
AB 300-525 TF	1121540008	8020119090503	270	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	140 308
AB 300-498 F ◇	1121550525	8020119109878	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-538 F ◇	1121560310	8020119109854	270	520	18.3	31,2	10	145	4	3	AB 678	2/2	800	71	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-598 F ◇◇	1121550526	8020119109823	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1600x560x1040 62.4x22x40.9	143 315
AB 300-678 F ◇◇	1121560311	8020119109861	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	148 326
AB 300-858 F ◇◇	1121570307	8020119109885	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1600x560x1040 62.4x22x40.9	150 330

AB 500 F



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ■		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AB 500-525 F	1121540600	8020119089477	500	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	205 451
AB 500-598 F ◇◇	1121550801	8020119105757	500	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	1970x590x1300 76.8x23x50.7	205 451
AB 500-678 F ◇◇	1121560700	8020119107119	500	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	1970x590x1300 76.8x23x50.7	253 557
AB 500-808 F ◇◇	1121550803	8020119107607	500	629	22.2	37,3	10	145	7,5	5,5	AB 808	2/2	1335	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	255 562
AB 500-858 F ◇◇	1121570700	8020119107171	500	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	255 562
AB 500-998 F ◇◇	1121580300	8020119109649	500	1070	37.8	64,2	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1270	78	1970x590x1300 76.8x23x50.7	260 573
AB 500-1250 F ◇◇	1121520800	8020119009338	500	1080	38	64,8	10	145	10	7,5	AB 1000	2/2	1080	77	1970x590x1300 76.8x23x50.7	270 595

ABT 500 - ABT 900 ABV 300



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

Belt driven air compressors



///
ABT 500/1716



///
ABV 300/678

///
Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass
///
Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder
///
Asta livello olio
Oil dipstick
///
Ridotto livello sonoro
Low noise operation
///
Tubi di raffreddamento
Cooling pipes
///
Manometro
Pressure gauge
///
Pressostato con protezione da sovraccarico
Pressure switch with overload protection



ABT 500

Con centralina temporizzata
With control panel with timer



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ●		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
ABT 500-996 ◇	1121550951	8020119105764	500	1080	38.1	64,8	10	145	4+4	3+3	AB 598	2/2	1170	77	2050x590x1170 80x23.1x45.6	425 936
ABT 500-1196 ◇	1121550952	8020119105771	500	1200	42.4	72	10	145	5,5+5,5	4+4	AB 598	2/2	1270	77	2050x590x1170 80x23.1x45.6	425 936
ABT 500-1356 ◇	1121560900	8020119107126	500	1300	46	78	10	145	5,5+5,5	4+4	AB 678	2/2	1000	76	2050x590x1170 80x23.1x45.6	482 1062
ABT 500-1716 ◇	1121570900	8020119107188	500	1660	58.6	100	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	AB 858	2/2	1280	78	2050x590x1170 80x23.1x45.6	517 1139

ABT 900

Con centralina temporizzata
With control panel with timer



Type	Code														LxPxH	
400/50/3 ●		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
ABT 900-1716	1121570901	8020119109472	900	1660	58.6	100	10	145	7,5+7,5	5,5+5,5	AB 858	2/2	1280	78	2150x800x1600 84x31x45.6	597 1316
ABT 900-1996	1121580902	8020119085646	900	2140	75.6	128,4	10	145	10+10	7,5+7,5	AB 998	2/2	1270	78	2150x800x1600 84x31x45.6	607 1338

ABV 300



Type	Code														LxPxH	
230/50/1 ▲		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
ABV 300-360 M	1121520953	80201191075081	270	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1450	77	670x1850 26x72	120 265
400/50/3 ■																
ABV 300-360	1121520954	8020119075098	270	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1450	77	670x1850 26x72	120 265
ABV 300-525	1121520895	8020119088067	270	490	17.3	29,4	10	145	5,5	4	AB 525	2/2	1440	76	670x1850 26x72	150 330
ABV 300-498	1121550504	8020119105726	270	540	19	32,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1170	76	670x1850 26x72	155 341
ABV 300-598 ○	1121550506	8020119105740	270	600	21.1	35,9	10	145	5,5	4	AB 598	2/2	1270	75	670x1850 26x72	160 352
ABV 300-678 ○	1121560301	8020119107133	270	650	23	39	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	1000	74	670x1850 26x72	180 396
ABV 300-858 ○	1121570301	8020119107195	270	830	29.3	50	10	145	7,5	5,5	AB 858	2/2	1280	76	670x1850 26x72	200 440

AB - LONG LIFE



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia - LONG LIFE

Belt driven air compressors - LONG LIFE

- ///
Manometro
Pressure gauge
- ///
Pressostato con protezione da
sovraccarico
*Pressure switch with
overload protection*
- ///
Contaore di funzionamento
Hour meter
- ///
Cilindro in ghisa
Cast iron cylinder
- ///
Bassa rumorosità - Bassa velocità
Low noise operation - Low speed
- ///
Tubi di raffreddamento
Cooling pipes
- ///
Asta livello olio
Oil dipstick
- ///
Coperchio dei cuscinetti in metallo
Metal bearing cover
- ///
Spia olio di grandi dimensioni
Larger oil glass



///
LLD 500/7,5 F



Rendimento

- Elevato rendimento grazie alla bassa velocità
- Ridotto consumo di olio, minori attriti

Livello sonoro

- Cilindri in ghisa
- Testata studiata con grandi alette per agevolare il raffreddamento
- Volano con pale elicoidali che concorrono ad ottenere un maggiore raffreddamento ed un minore livello sonoro

Maggior durata nel tempo

Riduzione delle vibrazioni, dovuta allo studio del design di pistoni e bielle, con perfetto bilanciamento dell'albero a gomito, per garantire una maggiore durata nel tempo

Motore

Classe di isolamento IP 54 sovradimensionato (EN 60034 - 1)

Pressostato

Trifase con protezione amperometrica (a partire dai 3 HP) e valvola di scarico sulla testa per agevolare la ripartenza del compressore

Serbatoio

Lamiera d'acciaio ad alta resistenza, verniciata con polveri epossidiche

Output

- High percentage of efficiency thanks to its low speed
- Reduced oil consumption

Noise level

- Cylinder in cast iron
- Head with large cooling fins
- Flywheel with helical blades. The combination of these three items contributes towards greater cooling and lower noise level

Longer life span

Reduction of vibrations due to the pistons and con rods which are perfectly balanced with the crankshaft, guaranteeing a greater service life of all the components over time

Motor

Insulation class IP 54 oversized (EN 60034 - 1)

Pressure switch

Three phase with amperometric protection (from 3 HP) and drain valve in the head to facilitate the restart of the compressor

Air receiver

Sheet steel painted with epoxy powder paint

AB - LONG LIFE



Type	Code																
230/50/1 ▲ - 10 bar		EAN CODE	l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	kW	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb	
LLS 100-3 C	1121520100	8020119074336	100	270	9.5	16	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1000	72	1100x400x830 42.9x15.6x32.4	64 141	
LLS 150-3 C	1121520171	8020119074343	150	270	9.5	16	10	145	3	2,2	AB 360	2/1	1000	72	1360x460x1060 53x17.9x41.3	86 190	
LLS 200-3 F	1121520200	8020119090565	200	350	12.4	21	10	145	3	2,2	AB 515	2/1	980	76	1460x460x1000 57.5x17.9x39	110 243	
400/50/3 ■																	
LLD 200-4 F	1121520199	8020119109496	200	490	17.3	29,4	10	145	4	3	AB 598	2/2	1040	73	1460x460x1000 57.5x17.9x39	150 330	
LLD 300-5,5 F ○	1121520367	8020119109519	270	600	21	36	10	145	5,5	4	AB 678	2/2	900	73	1600x560x1040 62.4x22x40.9	150 330	
LLD 300-7,5 F ○	1121520382	8020119110027	270	750	26.5	45	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	880	74	1600x560x1040 62.4x22x40.9	152 335	
LLD 500-7,5 F ○	1121580349	8020119116111	500	750	26.5	45	10	145	7,5	5,5	AB 998	2/2	880	74	1970x590x1300 76.8x23x50.7	260 573	
LLD 500-10 F ○	1121530155	8020119110058	500	985	34.8	59	10	145	10	7,5	AB 998	2/2	1170	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	270 595	
LLD 1000-10 F ○	1121520835	8020119074398	500	1000	35.3	60	10	145	10	7,5	AB 1000	2/2	950	76	1970x590x1300 76.8x23x50.7	270 595	
400/50/3 ●																	
LLDT 900-20 F ○	1121620930	8020119110065	900	1660	58.6	99,6	10	145	10+10	7,5+7,5	AB 998	2/2	980	78	2150x800x1600 83.8x31.2x62.4	445 981	
400/50/3 ■ - 14 bar																	
LLD 300-5,5 F ○	1121520169	8020119110072	270	465	16.4	27,9	14	203	5,5	4	AB 678	2/2	700	72	1460x460x1000 57.5x17.9x39	150 330	
LLD 300-7,5 F ○	1121520144	8020119110096	270	730	25.8	43,8	14	203	7,5	5,5	AB 998	2/2	850	73	1460x460x1000 57.5x17.9x39	152 335	
LLD 500-7,5 F ○	1121580351	8020119116135	500	730	25.8	43,8	14	203	7,5	5,5	AB 998	2/2	850	73	1970x590x1300 76.8x23x50.7	260 573	
LLD 500-10 F ○	1121530165	8020119110119	500	840	29.7	50,4	14	203	10	7,5	AB 998	2/2	1000	75	1970x590x1300 76.8x23x50.7	270 595	
LLD 1000-10 F ○	1121520836	8020119077368	500	820	29	49,2	14	203	10	7,5	AB 1000	2/2	780	75	1970x590x1300 76.8x23x50.7	290 639	

Tutti i compressori trifase sono equipaggiati di pressostato, con contatore e spina con inversione di fase
 All 3-phases compressors are equipped with: overload protection, hourmeter, reversible 3-phase EC plug