

MOTOCOMPRESSORI

PETROL ENGINE AIR COMPRESSORS



S1504 - PAC S15 S1520



Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
HONDA™



///
S1504

///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
///
Gruppo filtro riduttore e
lubrificatore
*Regulator filter unit
and lubricator*
///
Manometro
Pressure gauge
///
Motore Honda a 4
tempi
4-stroke Honda engine
///
Ruote di grandi
dimensioni per
facilitarne lo
spostamento
*Large wheels heightens
portability*
///
Doppio piede
con gommino
ammortizzante
*Double feet with rubber
shock absorber*
///
Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control and
non-return valve*



///
S1520




S1504 PAC S15



///
S1504



///
PAC S15





Type	Code															
		EAN CODE	I	I/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
PAC S15	1121440032	8020119116227	2,5	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	620x400x450 24.4x15.7x17.7	24 53
S1504	1121440632	8020119112120	4	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	445x520x435 17.4x20.3x16.7	22 49

S1520



Accessori per Agri Air Set
Accessoires for Agri Air Set



Type	Code															
		EAN CODE	I	I/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S1520	1121440638	8020119112106	20	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	600x490x850 23.4x19x33.2	35,5 78
AGRI AIR SET S 1520	1120037222	o n request	20	275	9.7	16,5	10	145	GP 160	5	S 15	1/1	3400	76	600x490x850 23.4x19x33.2	35,5 78

Set composto da: Motocompressore S1520, forbice per potatura frutteto, pettine scuotitore per raccolta olive, asta di prolunga telescopica da 0,70 a 1,10 m, tubo in poliuretano da 10 m con raccordi.

Set composed of: S1520 petrol engine air compressor shears for fruit-tree pruning, olive agitator, telescopic extension pole (2.3'-3.6'), polyurethane hose with fittings (32.8').

S360/22



Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
HONDA™





- ///
Avviamento facilitato
Easy start-up
- ///
Motore Honda a 4
tempi
4-stroke Honda engine
- ///
Gruppo pompante a
2 pistoni e cilindro in
ghisa integrale
*Pumping unit with 2
pistons and built-in cast
iron cylinder*
- ///
Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control
and non-return valve*
- ///
Ruote di grandi
dimensioni per
facilitarne lo
spostamento
*Large wheels heightens
portability*



S360/22



Accessori per Agri Air Set
Accessoires for Agri Air Set



Type	Code															
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S360/22	1121440659	8020119113387	22	290	10.5	17,4	10	145	GP 160	5	AB 360	1/1	1260	76	710x490x850 27.7x19x33.2	46 101
AGRI AIR SET S 360/22	1129990405	on request	22	290	10.5	17,4	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1260	76	710x490x850 27.7x19x33.2	46 101

Set composto da: Motocompressore S360/22, pettine scuotitore per raccolta olive, asta di prolunga telescopica da 1,10 a 2 m, tubo in poliuretano da 10 m con raccordi.
Set composed of: S360/22 petrol engine air compressor shears for fruit-tree pruning, olive agitator, telescopic extension pole (3.6' - 6.6'), polyurethane hose with fittings (32.8').

AGRI 515/24

AGRI 65 - AGRI 90



Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
HONDA™

///
Autoregolazione
accelerazione
*Self-adjusting
acceleration function*
///
Motore Honda a 4
tempi omologato
*Homologated 4-stroke
Honda engine*
///
Gruppo pompante a
2 pistoni e cilindro in
ghisa integrale
*Pumping unit with 2
piston with cast iron
cylinder*
///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
///
Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control and
non-return valve*
///
Manometro antiurto a
bagno di glicerina
*Shockproof gauge in
glycerine bath*
///
Gruppo filtro riduttore e
lubrificatore
*Regulator filter unit
and lubricator*
///
Doppio piede
con gommino
ammortizzante
*Double feet with rubber
shock absorber*
///
Ruote pneumatiche
tassellate di grandi
dimensioni
*Large all-terrain
pneumatic tyres*
///
Avviamento facilitato
Easy start-up



///
AGRI 515/24




AGRI 515/24



Type	Code															
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AGRI 515/24	1121440665	8020119096253	24	510	18.2	30,6	10	145	GX 160	5,5	AB 515	2/1	1280	76	1070x430x770 42x17x30.3	63 139

AGRI 65




Type	Code															
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AGRI 65	1121440733	8020119110195	11+11	540	19	32,4	10	145	GX 160	5,5	AB 598	2/2	1170	76	820x700x790 32x27.3x30.8	85 187

AGRI 90



AGRI 90/598
AGRI 90/678



Type	Code															
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AGRI 90/598	1121440710	8020119110188	17+17	600	21.1	35,9	10	145	GX 270	9	AB 598	2/2	1270	76	1070x770x820 42x30x32	104 229
AGRI 90/678	1121440714	8020119110164	17+17	670	23.7	40,2	10	145	GX 270	9	AB 678	2/2	1035	76	1070x770x890 42x30x34.7	108 238

AGRI 75 DIESEL S 300/678 DIESEL



Motocompressori

Petrol engine air compressors



**POWERED by
YANMAR**



///
AGRI 75 DIESEL

- ///
Manico ergonomico
Ergonomic handle
- ///
Gruppo filtro riduttore e
lubrificatore
*Regulator filter unit
and lubricator*
- ///
Valvola pneumatica di
comando e di ritegno
*Pneumatic control and
non-return valve*
- ///
Ruote pneumatiche
tassellate di grandi
dimensioni
*Large all-terrain
pneumatic tyres*
- ///
Manometro
Pressure gauge
- ///
Doppio piede
con gommino
ammortizzante
*Double feet with rubber
shock absorber*
- ///
Gruppo pompante a
2 pistoni e cilindro in
ghisa integrale
*Pumping unit with 2
piston with cast iron
cylinder*
- ///
Motore Yanmar
Yanmar engine
- ///
Ruote in gomma
Rubber wheels
- ///
Ruota pivotante
Swivel wheel




///
S 300/678 DIESEL



AGRI 75 DIESEL



POWERED by
YANMAR




Type	Code									LxPxH					
		EAN CODE	l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
AGRI 75 DIESEL	1121440719	8020119110171	17+17	650	23	39	10	145	7,7	AB 678	2/2	950	76	1070x770x880 42x30x34.3	118 260

S 300/678 DIESEL



POWERED by
YANMAR



Type	Code									LxPxH					
		EAN CODE	l	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S 300/678 DIESEL	1121440832	8020119111420	270	650	23	39	10	145	7,7	AB 678	2/2	950	76	1600x500x1040 63x19.7x44.9	160 353

S50 - S100 - S200 - S300 - S500



Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
HONDA™



///
S 200/515



///
S 100/360

///
Avviamento facilitato
Easy start-up

///
Autoregolazione
accelerazione
*Self-adjusting
acceleration function*

///
Motore Honda
Honda engine

///
Manico ergonomico
Ergonomic handle

///
Gruppo pompante
e cilindro in ghisa
integrale
*Pumping unit and
built-in cast iron
cylinder*


///
Ruota pivotante
Svivel wheel

///
Ruote in gomma
Rubber wheels



S50 - S100 - S200

S300 - S500



Type	Code														LxPxH	
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	Type	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
S50/268	1121440847	8020119112939	50	250	8.8	15	10	145	GP 160	5	AB 268	2/1	1240	76	1010x360x750 39.8x14x29.5	55 121
S100/360	1121440848	8020119112946	100	350	12.4	21	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1500	77	1100x400x850 43.3x15.7x33.5	65 143
S200/360	1121440829	8020119112953	200	350	12.4	21	10	145	GP 160	5	AB 360	2/1	1500	77	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	110 243
S200/515	1121440751	8020119096079	200	510	18.2	30,6	10	145	GX 160	5,5	AB 515	2/1	1280	78	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	150 331
S300/525	1121440849	8020119127483	270	490	17.3	29,4	10	145	GX 160	5,5	AB 525	2/2	1440	76	1600x560x1230 63x22x48.2	190 419
S300/598	1121440752	8020119110607	270	600	21.1	35,9	10	145	GX 270	9	AB 598	2/2	1270	77	1600x560x1230 63x22x48.2	200 441

MSU 598/678



Motocompressori

Petrol engine air compressors



POWERED by
LOMBARDINI


///
Asta livello olio
Oil dipstick
///
Gruppo pompante alta
prestazione
High performances
pumps
///
Generatore mono o
trifase
Single or three phases
generator
///
POWERED by
LOMBARDINI
///
Riduttore integrato
Integrated pressure
reducer
///
Doppio manometro
Double gauge
///
Uscita diretta
Direct air outlet
///
Serbatoio 200 Lt
approvato CE 15 bar
200 Lt tank at 15 bar CE
approved

- Studiato per officine mobili
- Avviamento a strappo o elettrico
- Motori Diesel LOMBARDINI

- Designed for mobile workshops
- Electric or manual starting
- LOMBARDINI Diesel Engine



ABB-MSU
Basamento / Base



Type	Code														
		EAN CODE	I	l/min Disp.	CFM	m³/h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	LxPxH mm in	kg lb
MSU 598/C *	1121440910	on request	17	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1400x825x780 55.1x32.4x30.7	150 335
MSU 598/C AE * ○	1121440911	8020119138267	17	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1400x825x780 55.1x32.4x30.7	155 345
MSU 678/C •	1121440912	8020119148587	17	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1400x825x780 55.1x32.4x30.7	170 380
MSU 678/C AE ○ •	1121440913	on request	17	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1400x825x780 55.1x32.4x30.7	175 385
MSU 598/200 *	1121440858	8020119121078	200	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	195 430
MSU 598/200 AE * ○	1121440859	8020119121085	200	420	14.8	25.2	14	203	11	AB 598	2/2	890	76	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	200 441
MSU 678/200 •	1121440860	8020119121092	200	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	215 474
MSU 678/200 AE ○ •	1121440861	8020119121108	200	580	20.5	34.8	14	203	11	AB 678	2/2	890	76	1460x460x1140 57.5x18.1x44.9	220 485

* Generatore trifase e monofase (5,5 kVA trifase - 3 kVA max monofase) / Three and single phase generator (5,5 kVA three phase - 3 kVA max single phase)

• Generatore monofase (2,2 kVA) / Single phase generator (2,2 kVA)

○ Versioni con avviamento elettrico / Electric start versions

MSU 998 - MSU 1000



Motocompressori

Petrol engine air compressors




POWERED by
LOMBARDINI

///
Serbatoio 90 L approvato CE 13 bar
90 L tank at 13 bar CE approved
///
Gruppo filtro riduttore / lubrificatore
Filter reducer / lubricator unit
///
Doppio arrotolatore tubo:
a) 1x Ø1/2-16 mt / b) 1x Ø3/8-21 mt
Double hose reel:
a) 1x Ø1/2-16 mt / b) 1x Ø3/8-21 mt
///
Presa elettrica trifase V. 400/50 (rosso) 6 kVA
Three-phase V. 400/50 (red) electric plug 6 kVA
///
Presa elettrica monofase V. 230/50 (blu) 2 kVA
Mono-phase V. 230/50 (blue) 2 kVA
///
Pannello di controllo / accensione motore con
avviamento diretto
Motor starter / panel control with electric starter
///
Cabina insonorizzata con pannelli in acciaio
verniciato
Soundproof booth with steel painted panels
///
Batteria elettrica per l'accensione del motore
Electric battery for motor start
///
Serbatoio carburante 22 lt
Fuel tank 22 lt
///
Filtro industriale esterno per motore diesel
(facile manutenzione)
External industrial filter for petrol engine (easy
maintenance)
///
Telaio in acciaio
Solid steel chassis



Unità multifunzionale di servizio, integra compressore d'aria, generatore di corrente e motore diesel in una unica cabina insonorizzata.

Multifunctional service unit, equipped with air compressor, power generator and diesel engine in a unique noise proofed cabinet.



Type	Code														
		EAN CODE	I	l/min	CFM	m³/h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
MSU 998	1121440828	8020119114148	90	765	27	45.9	12	174	17	AB 998	2/2	900	76	810x860x1690 31.9x33.8x66.5	378 833

Type	Code														
		EAN CODE	I	l/min FAD	CFM	m³/h	bar	psi	HP	Grup. Pump	Cil. St.	min-1	dB (A)	mm in	kg lb
MSU 1000 Screw AE ○	1121440906	8020119137833	90	700	24.7	42	12	174	17	EVO	Screw	5100	72	810x860x1690 31.9x33.8x66.5	400 962

Forbice pneumatica vigna

Pneumatic shears for vineyards



Modello / Model	Cod.
Forbice pneumatica vigna predisposta per prolunga / <i>Pneumatic shears for vineyards with fitting for extension</i>	1126000440
Forbice pneumatica frutteto predisposta per prolunga / <i>Pneumatic shears for fruit-tree pruning with fitting for extension</i>	1126000441
Forbice pneumatica vigna / <i>Pneumatic shears for vineyards</i>	1126000438
Forbice pneumatica frutteto / <i>Pneumatic shears for fruit-tree pruning</i>	1126000439

Forbice pneumatica vigna / *Pneumatic shears for vineyards*

- pressione d'esercizio / *working pressure* 8/10 bar / 116-145 psi
- capacità di taglio / *cutting power* Ø 20 mm / Ø 1"
- consumo d'aria / *air consumption* 80 l/min / 2.83 cfm
- peso netto / *net weight* 550 g / 1.2 lb

Forbice pneumatica frutteto / *Pneumatic shears for fruit-tree pruning*

- pressione d'esercizio / *working pressure* 8/10 bar / 116-145 psi
- capacità di taglio / *cutting power* Ø 25 mm / Ø 1.18"
- consumo d'aria / *air consumption* 80 l/min / 2.83 cfm
- peso netto / *net weight* 550 g / 1.2 lb

Seghetto pneumatico

Pneumatic saw



Modello / Model	Cod.
Seghetto pneumatico / <i>Pneumatic saw</i>	1126000430
• pressione d'esercizio / <i>working pressure</i> 8/10 bar / 116-145 psi • capacità di taglio / <i>cutting power</i> Ø 200 mm / Ø 7.8" • consumo d'aria / <i>air consumption</i> 400/430 l / 14.1-15.2 cfm • peso netto / <i>net weight</i> 2 kg / 4.4 lb	• barra / <i>bar</i> lunghezza 11" / <i>length</i> 11" • catena / <i>chain</i> 11/5 maglie n. 43 / 11/5 43 link • oliatore automatico / <i>automatic oiler</i> • freno a catena / <i>chain brake</i>

Pettine scuotitore per raccolte olive senza asta di prolunga

Olive agitator without extension pole



Modello / Model	Cod.
Pettine scuotitore per raccolte olive senza asta di prolunga / <i>Olive agitator without extension pole</i>	1126000436
Impugnatura comando per pettine scuotitore / <i>Handle for olive agitator</i>	1126000474
• pressione d'esercizio / <i>working pressure</i> 6-8 bar / 87-116 psi • consumo d'aria / <i>air consumption</i> 200 l/min / 7.06 cfm • peso netto / <i>net weight</i> 1,100 kg / 1.2 lb	

Aste fisse di prolunga

Fix extension poles



Modello / Model	Cod.
Asta fissa di prolunga m 1,5 completa di impugnatura / <i>Fix extension pole lenght 4.9'</i>	1120006385
Asta fissa di prolunga m 2 completa di impugnatura / <i>Fix extension pole lenght 6.6'</i>	1126000479
Asta fissa di prolunga m 3 completa di impugnatura / <i>Fix extension pole lenght 9.8'</i>	1120006387

Aste telescopiche

Telescopic extension poles



Modello / Model	Cod.
Asta di prolunga telescopica da 0,70 a 1,10 m / <i>From 2.3' to 3.6' telescopic extension pole</i>	1126000476
Asta di prolunga telescopica da 1,10 a 2 m / <i>From 3.6' to 6.6' telescopic extension pole</i>	1126000477
Asta di prolunga telescopica da 1,85 a 3,10 m / <i>rom 6.1' to 10.2' telescopic extension pole</i>	1126000478

Attacchi

Connections

per forbici
for shears



per seghetto
for saw

Modello / Model	Cod.
Attacco prolunga forbici / <i>Pruning shears extension connection</i>	1120006376
Attacco prolunga seghetto / <i>Saw extension connection</i>	1120006377

- pressione d'esercizio / *working pressure* 6-8 bar / 87-116 psi
- consumo d'aria / *air consumption* 200 l/min / 7.06 cfm
- peso netto / *net weight* 1,100 kg / 0.49 lb

Accessori pneumatici per potatura e raccolta

*Pneumatic tools
for pruning and picking*



Avvolgitore manuale

Manual hose reel



	Cod.
Avvolgitore manuale con tubo da m 100 Ø 8 x 5,5 mm / <i>Manual hose reel complete with 328' hose Ø 0.31" x 0,21"</i>	1126000484
Avvolgitore manuale senza tubo / <i>Manual hose reel without hose</i>	1126000483
Tubo da m 100 Ø 8 x 5,5 mm / <i>328' hose Ø 0.31" x 0,21"</i>	1126000499

Tubo spirale completo di raccordi

Recoil hose complete with joints



	Cod.
Tubo spirale completo di raccordi m 10 Ø 8 x 6 mm / <i>32.8' recoil hose Ø 0.31" x 0.23" complete with joints</i>	1126000555
Tubo spirale completo di raccordi m 10 Ø 10 x 8 mm / <i>32.8' recoil hose Ø 0.39" x 0.31" complete with joints</i>	1126000559

Gruppo modulare composto da regolatore di pressione con manometro, filtro con scaricatore di condensa semi- automatico e nebulizzatore

*Modular group composed of pressure regulator with pressure
gauge, filter with semi-automatic condensate drainage unit
and oil atomiser*

(scala graduata 0÷12 bar / 0÷174 psi) / (pressure range 0÷12 bar / 0÷174 psi)



		Cod.
Portata aria / <i>Air flow</i> - Filettatura BSP / <i>BSP thread</i>	240 l/min / 8.4 cfm - 1/4" FF	1126000802
Portata aria / <i>Air flow</i> - Filettatura BSP / <i>BSP thread</i>	450 l/min / 15.8 cfm - 3/8" FF	1126000803

Disgiuntore

Stand-by valve



			Cod.
Portata aria / Air flow - Filettatura BSP / BSP thread	380 l/min / 13.5 cfm - 3/8" FF		1126000246
Portata aria / Air flow - Filettatura BSP / BSP thread	800 l/min / 28.3 cfm - 1/2" FF		1126000244

- pressione massima 20 bar / max pressure 290 psi

Disgiuntore con deceleratore

Stand-by valve for deceleration with idle device



			Cod.
Filettatura BSP / BSP thread	1/2" FF		
Portata aria / Air flow	800 l/min / 28.3 cfm		1127190517
Pressione massima / max pressure	20 bar / 290 psi		
Acceleratore pneumatico / Pneumatic trottle			1129100236

Olio lubrificatori

Oil lubricated



Type		Code		
			kg	lb
945	1 bott.	1126000811	1	2
945/6	6 bott.	1126000812	6	13