FLUID DISPENSING TECHNOLOGY

COMPONENTI DI DOSAGGIO FLUIDI

IMPIANTI E SISTEMI DI DOSAGGIO FLUIDI

MACCHINE PER TRATTAMENTO E DOSAGGIO FLUIDI



TM si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie a dati tecnici, immagini e descrizioni del presente catalogo senza preavviso.

TM srl • Via Cicogna 12-14
40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italy
Tel. +39 051 6511012 • Fax: +39 051 796966
E-mail: tm-italia@tm-italia.it • www.tm-italia.it

FLUID DISPENSING TECHNOLOGY

DOSATORI VOLUMETRICI AD ALTA PRESSIONE

VVAP

LUBE

DISTIK

VVAP - DOSATORI VOLUMETRICI AD ALTA PRESSIONE



Utilizzabili per il dosaggio di prodotti:

Olii e grassi lubrificanti, paste , fluidi a bassa, media e alta viscosità

I dosatori volumetrici impulsivi mod. **VVAP** vengono utilizzati per la lubrificazione di componentistica industriale durante il processo automatico di montaggio ed assemblaggio (elementi meccanici, raccordi, rubinetti, cerniere, microelettronica, ecc.). La particolare concezione dei dosatori consente di erogare con estrema precisione quantità volumetriche di prodotto. I dosatori mod. **VVAP** operano generalmente ad alta pressione di alimentazione del prodotto (da 15 a 150bar), permettendo la realizzazione di sistemi strutturalmente semplici, senza la necessità di riduttori di pressione sul prodotto, e di diramarsi a distanza con i tubi di alimentazione dalla pompa. Vengono anche utilizzati come dosatori di lubrificanti (dosaggi volumetrici programmati da PLC) per la lubrificazione di cinematismi di macchine di particolare complessità dove la garanzia della lubrificazione deve essere assoluta. I dosatori volumetrici mod. **VVAP05, VVAP1 e VVAP2** possono lavorare con azionamenti ciclici in frequenza per dosi in rapide successioni.

Codice tecnico	Codice commerciale	Descrizione
G00001507	**VVAP05**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP05** Dosatore volumetrico di precisone per alte pressioni (da 15 a 150bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi,** in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 0,03 a 0,8cc** Peso indicativo 605 gr.
G00000344	**VVAP1**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP1** Dosatore volumetrico di precisione per alte pressioni (da 15 a 150bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi,** in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 0,05 a 1,2cc** Peso indicativo 605 gr.
G00000408	**VVAP2**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP2** Dosatore volumetrico di precisione per alte pressioni (da 15 a 150bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi**, in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 0,50 a 2,50cc** Peso indicativo 605 gr.
G00000300	**VVAP10**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP10** Dosatore volumetrico di precisione per alte pressioni (da 15 a 100bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi,** in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 1,50 a 10cc** Peso indicativo 1Kg.
G00001042	**VVAP30**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP30** Dosatore volumetrico di precisione per alte pressioni (da 15 a 100bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi,** in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 5 a 30cc** Peso indicativo 2,6Kg.
G00000255	**VVAP100**	**DOSATORE VOLUMETRICO VVAP100** Dosatore volumetrico di precisione per alte pressioni (da 15 a 100bar, pressione minima in funzione del tipo di prodotto e della configurazione dell'impianto). Funzionamento pneumatico a doppio effetto. Dose regolabile a mezzo nonio di regolazione graduato. Corpo in alluminio anodizzato ed ottone. Risucchio a fine dosaggio. **Questo dosatore non è consigliato in presenza di prodotti abrasivi o corrosivi,** in presenza dei quali può verificarsi una usura precoce dei componenti. **Dose regolabile da 10 a 100cc** Peso indicativo 8Kg.

CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP05**	**G00002409**
CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP1**	**G00000913**
CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP2**	**G00001326**
CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP10**	**G00001322**
CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP30**	**G00001364**
CODICE KIT STANDARD RICAMBI	**VVAP100**	**G00003211**

CODICE REVISIONE	**VVAP05**	**R000G1507**
CODICE REVISIONE	**VVAP1**	**R000G0344**
CODICE REVISIONE	**VVAP2**	**R000G0408**
CODICE REVISIONE	**VVPP10**	**R000G0300**
CODICE REVISIONE	**VVAP30**	**R000G1042**
CODICE REVISIONE	**VVAP100**	**R000G0255**

ESEMPI DI SISTEMI



Esempio di una batteria di dosatori mod VVAP1 montati su una macchina automatica di assemblaggio di cerniere. I dosatori sono collegati ad un unico collettore di entrata del prodotto munito di attacco rapido.

Dosatore VVAP30 con impugnatura verticale a comando pneumatico per iniezione di grasso all'interno delle traversine ferroviarie in cemento.

Coppia di dosatori VVAP1 montati su struttura da banco fissa ad azionamento manuale (ciuf), soluzione tipica ad uso su banchi di montaggio per trattare componenti in modo rapido e preciso.

Dosatore mod. VVAP100 integrato su linea automatica per effettuare riempimento di precisione di grasso su gruppi idroguida automotive. Dose volumetrica di 75cc iniettata in pochi secondi all'interno del corpo idroguida. Alimentazione a 100bar tramite pompe di estrusione TM per fusti da 200 litri.

ESEMPI APPLICATIVI

Microdosaggio di grasso all'interno della cava circolare Ø12mm,del collettore aria di un'asciugatrice elettrodomestica. Dosaggio di circa 0,8cc depositati su una corona frontale tramite terminale speciale multicanale.
Dosatore impugnato con controllo e certificazione della dose tramite sensore di flusso TM VSF.



Microdosaggio di grasso all'interno della cremagliera dentata Ø40mm di un riduttore epicicloidale, prima del montaggio degli ingranaggi.
Dose di circa 0,2cc erogata radialmente tramite terminale a disegno. Stazione manuale.



Dosaggio di grasso siliconico ad alta consistenza per riempimento della culatta di una pompa idrica.
Dosaggio di 20cc di grasso in un unico ciclo automatico tramite dosatore VVAP30, distribuiti in una corona frontale tramite un terminale realizzato a disegno.



Dosaggio di grasso su guarnizione a labbro in concomitanza con un ciclo di assemblaggio e piantaggio di componenti in un attuatore idraulico.
Dosatore VVAP1 integrato a bordo di una pressa con terminali speciali a formato intercambiabili e integrati nel punzone della pressa.

ACCESSORI OPZIONALI

Codice tecnico	Codice commerciale	Descrizione
G00000266	VSF	Sensore di flusso ON/OFF **Applicabile a VVAP05, 1 e 2.**
G00001599	VSFPZG	Sensore di flusso analogico proporzionale per grassi **Applicabile a VVAP05, 1 e 2.**
G00003440	VSFAP1/4" ON/OFF	Sensore di flusso alta portata 1/4" ON/OFF **Applicabile a VVAP05, 1, 2 e 10.**
G00001342	VSFAP3/8" ON/OFF	Sensore di flusso alta portata 3/8" ON/OFF **Applicabile a VVAP30.**
G00003684	VSFAP3/8" PZ	Sensore di flusso alta portata 3/8" proporzionale **Applicabile a VVAP30.**

Codice tecnico	Codice commerciale	Descrizione
G00000086	AIVP	Impugnatura pneumatica verticale standard.
G00003087	AIVPSF	Impugnatura pneumatica verticale con sensore VSF.
G00003686	AIVPPZO	Impugnatura pneumatica verticale con sensore PZ per olii.
G00003088	AIVPPZG	Impugnatura pneumatica verticale con sensore PZ per grassi.
G00002238	AIVE	Impugnatura elettrica verticale standard.
G00003090	AIVESF	Impugnatura elettrica verticale con sensore VSF.
G00003687	AIVEPZO	Impugnatura elettrica verticale con sensore PZ per olii.
G00003091	AIVEPZG	Impugnatura elettrica verticale con sensore PZ per grassi.

Codice tecnico	Codice commerciale	Descrizione
G00000418	ASMVAP	Controllo attivazione per dosatori VVAP, VVAPDV e VVFR. Verifica l'azionamento del dosatore e il movimento del pistone pneumatico ad ogni ciclo.

Codice tecnico	Codice commerciale	Descrizione
G00000750	AIPEV	Impugnatura a pistola a comando elettrico.
G00000307	AIPPV	Impugnatura pistola a comando pneumatico.
P00009788	AIPP30	Impugnatura a pistola pneumatica per VVAP30.
P00009937	AIPE30	Impugnatura a pistola elettrica per VVAP30.