

MODELLO	DIAMETRO	MAX. FORZA DI CHIUSURA PER GRIFFA	MAX. FORZA DI TRAZIONE	APERTURA MANDRINO	CHIUSURA MANDRINO	MAX. VELOCITÀ DI ROTAZIONE	PESO
MADT 16SC	160 mm	9000 N	14700 N	75 mm	59 mm	1800 rpm	17 kg
MADT 19SC	195 mm	14000 N	23000 N	95 mm	78 mm	1600 rpm	24 kg
MADT 220C	220 mm	14000 N	23000 N	120 mm	102 mm	1500 rpm	30 kg
MADT 220L	220 mm	14000 N	23000 N	120 mm	102 mm	1500 rpm	32 kg
MADT 230C	230 mm	13000 N	29000 N	140 mm	115 mm	1400 rpm	36 kg
MADT 230L	230 mm	13000 N	29000 N	140 mm	115 mm	1400 rpm	38 kg
MADT 250C	250 mm	16500 N	36200 N	150 mm	123 mm	1300 rpm	45 kg
MADT 250L	250 mm	16500 N	36200 N	150 mm	123 mm	1300 rpm	47 kg
MADT 275C	275 mm	16500 N	36200 N	175 mm	147 mm	1200 rpm	59 kg
MADT 275L	275 mm	16500 N	36200 N	175 mm	147 mm	1200 rpm	62 kg
MADT 315C	315 mm	16500 N	36200 N	210 mm	180 mm	1000 rpm	65 kg
MADT 315L	315 mm	16500 N	36200 N	210 mm	180 mm	1000 rpm	70 kg
MADT 350C	350 mm	22000 N	45500 N	230 mm	198 mm	800 rpm	76 kg
MADT 350L	350 mm	22000 N	45500 N	230 mm	198 mm	800 rpm	80 kg

Temperatura ambiente 5-60°C

Emissioni sonore (pressione sonora) ≤ 70 db (A) in ogni direzione

Le dimensioni sono indicative e suscettibili di variazioni per migliorie tecniche. Ci riserviamo di apportare modifiche senza preavviso.