Mod. **9072-9075-9572-9575**

Avvolgitubo in acciaio verniciato oppure in acciaio inox AISI 304 **con riavvolgimento tramite motore idraulico** adatto per impieghi a distanze fino a 100 m con tubo da 1/2" e 40 m con tubo da 1".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, grasso, gasolio, antigelo, acqua e aria compressa.

Mod.	Materiale avvolgitubo	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Max. Tubo Ø	Lungh. max tubo 1/4" – 3/8" – 1/2"	Largh. Fascia	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9072	Acc. verniciato	600 bar	M 1/2"- F 1/2"	10 mm	1/2"	130 - 120 - 100 m	400 mm	9951	50 kg	800x620x630
9572	Inox AISI 304	200 bar						9963		

Mod.	Materiale avvolgitubo	Pressione max	Connessioni In - Out	Foro utile giunto	Ø Max. Tubo	Lungh. max tubo 3/4" - 1"	Largh. Fascia	Giunto standard	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9075	Acc. verniciato	20 bar	M 1" - F 3/4"	20 mm	1"	50 – 40 m	400 mm	9969	50 kg	800x620x630
9575	Inox AISI 304							9986		



Mod. **9089**

Kit centralina elettro-idraulica per l'applicazione in abbinamento al motore idraulico degli avvolgitubo mod. 9072-9075-9572-9575, composta da elettropompa ad ingranaggi, quadro elettrico di comando, tubazioni ingresso e uscita lungh. 5 m, serbatoio capacità 16 l, valvola regolatrice di pressione.

Regolatore di pressione per la taratura della forza di riavvolgimento.

Mod.	Pressione su riavvolgimento	Campo di regolazione	Alimentazione pompa	Capacità serbatoio olio	Peso
9089	20 bar	0,5 - 20 bar	230 V	16 l	16 kg