



Mod. 4200

Mod. 4201

**Mod. 4200**

Pistola con corpo in acciaio per grasso connessione M 1/4" BSP uscita 10x1.  
Pressione di lavoro fino a 800 bar.

**Mod. 4201**

Pistola come mod. 4200 con maniglia di protezione in acciaio.



Mod. 4206

Mod. 4205

**Mod. 4205**

Pistola in acciaio per grasso connessione M 1/4" BSP, completa di tubetto flessibile L. 300 mm e testina a 4 griffe.  
Pressione di lavoro fino a 800 bar.

**Mod. 4206**

Pistola come mod. 4205 con maniglia di protezione in acciaio.



Mod. 4207

Mod. 4208

**Mod. 4208**

Pistola in acciaio per grasso connessione M 1/4" BSP, completa di tubetto rigido con testina a 4 griffe mod. 4218.  
Pressione di lavoro fino a 800 bar.

**Mod. 4207**

Pistola come mod. 4208 con maniglia di protezione in acciaio.



Mod. 4209

Mod. 4204

**Mod. 4209**

Pistola per travaso grasso alta portata completa di giunto girevole M 3/4" BSP e tubetto rigido Ø 20 mm.  
Pressione di lavoro fino a 200 bar, pressione di scoppio 350 bar.

**Mod. 4204**

Pistola per travaso grasso completa di giunto girevole M 1/2" BSP e tubetto rigido Ø 16 mm.  
Pressione di lavoro fino a 150 bar, pressione di scoppio 320 bar.



Mod. 4228

Mod. 4221

**Mod. 4221**

Giunto snodabile triplo, connessioni M-F 1/4" BSP.  
Inserito tra tubo e pistola, permette una rotazione completa ed indipendente sui tre assi anche con tubo in pressione.

**Mod. 4228**

Giunto girevole in linea, connessioni M-F 1/4" BSP.  
Inserito tra tubo e pistola, permette una rotazione completa ed indipendente su un asse anche con tubo in pressione.



Mod. 4224



Mod. 4226



Mod. 4227



Mod. 4220



Mod. 4225



Mod. 4251



Mod. 4252



Mod. 4253



Mod. 4254



Mod. 4255



Mod. 4259

Mod. 4220 - Testina 4 griffe in acciaio connessione 10x1.

Mod. 4224 - Testina gigante in acciaio per ingrassatori «Es 22» DIN3404, M 10x1.

Mod. 4225 - Testina in acciaio a 4 griffe a 90° per ingrassatori Hydraulik, M 10x1.

Mod. 4226 - Testina dritta per ingrassatori «Es15» DIN 3404, M 10x1.

Mod. 4227 - Testina rovesciata per ingrassatori «Es15» DIN 3404, M 10x1.

Mod. 4251 - Puntalino LUB per ingrassatori concavi, M 10x1.

Mod. 4252 - Puntalino LUB a punta fine per ingrassatori concavi, M 10x1.

Mod. 4253 - Puntalino concavo "Zerch" per ingrassatori, M 10x1.

Mod. 4254 - Testina per ingrassatori a baionetta, M 10x1.

Mod. 4255 - Testina a 4 griffe con esagono rinforzato e valvola a sfera per ingrassatori Hydraulik, M 10x1.

Mod. 4259 - Innesto rapido per lubrificazione albero cardanico.

Testine disponibili su richiesta con connessione F 1/8" BSP.  
Per ordinare aggiungere il suffisso /18 al codice (es: 4255/18).

Mod. 4217/1000

Mod. 4215 - Prolunga per testine 4 griffe lunghezza 130 mm.

Mod. 4216

Mod. 4216 - Tubetto flessibile in gomma 1/4" R2T lungh. 400 mm con connessioni M 10 x 1 - M 1/4" BSP.

Mod. 4217+4220

Mod. 4217 - Tubetto flessibile in gomma DIN 1293 connessioni M 10x1 lunghezza 400 mm. P. max 1000 bar.

Mod. 4217

Mod. 4217/1000 - Tubetto flessibile in gomma DIN 1293 connessioni M 10x1 lunghezza 1000 mm. P. max 1000 bar.

Mod. 4218

Mod. 4217+4220 - Tubetto flessibile in gomma connessioni M 10x1 lunghezza 400 mm completo di testina 4 griffe in acciaio connessione 10x1.

Mod. 4215

Mod. 4218 - Tubetto rigido con testina 4 griffe, connessioni M 10x1, lunghezza 200 mm.

Mod. 4219

Mod. 4219 - Tubetto rigido connessioni M 10x1, lunghezza 130 mm.

Mod. 4234 - Tubetto rigido connessione M 1/2" con innesto rapido M per riempimento compressori ingrassaggio manuali.

Mod. 4216 + 4233 - Tubetto flessibile in gomma 1/4" connessione M10x1 lunghezza 400 mm completo di innesto rapido F (ISO 7241-1 B) per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. 4235 - Curva a uncino con connessione M 1/2" per il riempimento sistemi di lubrificazione centralizzati.

Mod. 4233 - Innesto rapido F 1/4" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. 4233M - Innesto rapido M 1/4" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. 4237 - Innesto rapido F 1/2" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. 4237M - Innesto rapido M 1/2" ISO 7241-1 B per riempimento serbatoi dei sistemi centralizzati di ingrassaggio.

Mod. 4233  
Mod. 4237

Mod. 4233M  
Mod. 4237M

Mod. 4216 + 4233



Mod. 4234

Mod. 4235