



Serie Standard

Avvolgitubo automatico con ritorno a molla serie standard, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.

OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.

Mod.	Ø tubo	Lungh. tubo	P. max	Largh. fascia	Ø rullo	Mod. staffa girevole (optional)	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9016+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	9767	18 kg	215x570x430
9016+4710	3/8"		330 bar				20 kg	
9016+4810	1/2"		275 bar				21 kg	
9016+4515	1/4"	15 m	400 bar				20 kg	
9016+4715	3/8"		330 bar				22 kg	
9016+4815	1/2"		275 bar				24 kg	
9021+4520	1/4"	20 m	400 bar	150 mm		9768	26 kg	245x570x430
9021+4720	3/8"		330 bar				28 kg	
9021+4820	1/2"		275 bar				27 kg	



Serie Snodata

Avvolgitubo automatico con ritorno a molla serie snodata, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.

OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.

Mod.	Ø tubo	Lungh. tubo	P. max	Largh. fascia	Ø rullo	Mod. staffa girevole (optional)	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9090+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	9767	20 kg	240x560x450
9090+4710	3/8"		330 bar				20 kg	
9090+4810	1/2"		275 bar				22 kg	
9091+4515	1/4"	15 m	400 bar				21 kg	
9091+4520	1/4"		400 bar				22 kg	
9092+4720	3/8"		330 bar				27 kg	
9093+4725	3/8"	25 m	330 bar	150 mm	540 mm	9768	31 kg	305x560x450
9083+4530	1/4"	30 m	400 bar			9777	42 kg	370x590x600
9083+4730	3/8"		330 bar				44 kg	
9083+4830	1/2"		275 bar				45 kg	



Serie Carenata

Avvolgitubo automatico con ritorno a molla serie carenata, in acciaio verniciato, completo di tubazione in gomma R2AT raccordati FF, adatto per la distribuzione di grasso ad alta pressione.

OPTIONAL: kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.
Il kit frena-molla /HB è disponibile solo per il mod. 9013.

Mod.	Ø tubo	Lungh. tubo	P. max	Largh. fascia	Ø rullo	Mod. staffa girevole (optional)	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
9013+4510	1/4"	10 m	400 bar	120 mm	450 mm	9778	24 kg	215x530x470
9013+4710	3/8"		330 bar				31 kg	
9013+4810	1/2"		275 bar				32 kg	
9013+4515	1/4"	15 m	400 bar				32 kg	
9013+4715	3/8"		330 bar				34 kg	
9013+4815	1/2"		275 bar				36 kg	
9023+4520	1/4"	20 m	400 bar	150 mm			34 kg	245x530x470
9023+4720	3/8"		330 bar				38 kg	
9023+4820	1/2"		275 bar				40 kg	



Per altri modelli vedasi pag. 192.