Kit completi di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 50/180 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno.
Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Mod. **4961**
Mod. **4981**
Sistemi di ingrassaggio pneumatici composti da:

	4961	4981
Pompa pneumatica	mod. 4060	mod. 4080
Coperchio coprifusto	mod. 4305 Ø 400-360 mm	mod. 4308 Ø 600-560 mm
Tubo gomma 1/4" L. 4 m	mod. 4504	mod. 4504
Disco premigrasso	mod. 4317 Ø 390x325 mm	mod. 4319 Ø 590x540 mm
Pistola con tubo e testina	mod. 4205	mod. 4205
Riduttore di pressione aria	mod. 7180	mod. 7180
Giunto snodabile triplo	mod. 4221	mod. 4221

Mod.	Per fusti da	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso
4961	50 kg	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	14 kg
4981	180 kg					16 kg

Mod. **4995**

Sistema di ingrassaggio con avvolgitubo fissato a parete o a pilastro composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080;
- avvolgitubo automatico mod. 9016;
- tubo gomma 1/4" L. 15 m mod. 4515;
- coperchio coprifusto mod. 4308, Ø 600-560 mm;
- tubo gomma 1/4" L. 2 m mod. 4502;
- disco premigrasso mod. 4319, Ø 590x540 mm;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso
4995	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	36 kg

Mod. **8558**

Sistemi di ingrassaggio con avvolgitubo con fissaggio su Tank Service Base.
Rispetto al sistema fissato a parete, la struttura montata su Tank Service Base comprende la vasca di contenimento con struttura autoportante, costituendo un'isola di lubrificazione che puo' avere differenti ubicazioni in base alle mutate esigenze di spazio nell'ambiente di lavoro.

Composizione come mod. 4995 con aggiunta di vasca di contenimento e struttura Tank Service Base mod. 8525.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8558	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	78 kg	830x880x2360