

**Kit completi di ingrassaggio pneumatici, adatti per ogni tipo di ambiente interno ed esterno.
Pressione massima raggiungibile 400 bar.**

Grasso



Mod. 4922

Kit ingrassaggio pneumatico su barile da 16 kg formato da:

- Pompa pneumatica mod. 4018;
- regolatore pressione mod. 7200;
- tubo lungh. 3 m mod. 4503;
- pistola erogazione mod. 4205;
- giunto snodabile triplo mod. 4221;
- disco premigrasso;
- barile con ruote e manico.

Mod. 4925

Kit ingrassaggio pneumatico come mod. 4922, ma con barile da 5 kg.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4922	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x390x930
4925	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	10 kg	240x390x890



Mod. 4921

Kit ingrassaggio pneumatico per fusti da 18/25 kg formato da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm*;
- regolatore pressione mod. 7200;
- tubo lungh. 3 m mod. 4503;
- pistola erogazione mod. 4205;
- giunto snodabile triplo mod. 4221;
- disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm*.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4921	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	11 kg	240x240x890



Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 18/25 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Grasso

Mod. 4920C

Completo grasso per fusti 18/25 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm *;
- tubo in gomma 1/4" R2T lung. 3 m mod. 4503;
- carrello a 2 ruote mod. 4350;
- disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm *;
- pistola con tubetto e testina 4 griffe mod. 4205;
- riduttore di pressione con manometro mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4920


Completo grasso come mod. 4920C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

Mod. 4920C/FP

Completo grasso come mod. 4920C specifico per fusti in plastica.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	15 kg	510x690x690



Mod. 4920CE


Completo grasso come mod. 4920C con carrello tubolare mod. 4351.

Mod. 4920CE/FP

Completo grasso come mod. 4920CE specifico per fusti in plastica.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920CE	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	13 kg	510x690x690



Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatico, adatti per fusti da 50 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.

Grasso



Mod. **4960C**

Completo grasso per fusti 50 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4060;
- coperchio coprifusto mod. 4305, Ø 400-360 mm *;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 2 ruote mod. 4350;
- disco premigrasso mod. 4317, Ø 390-325 mm *;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. **4960**

Completo grasso come mod. 4960C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4960C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2-8 bar	16 kg	510x690x690



Mod. **4980C**

Completo grasso per fusti 50 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4060;
- coperchio coprifusto mod. 4305, Ø 400-360 mm *;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 4 ruote mod. 4360;
- disco premigrasso mod. 4317, Ø 390x325 mm *;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. **4980**

Completo grasso come mod. 4980C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4980C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	18 kg	600x600x1050



Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 180 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.


Mod. 4990C

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm, mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 3 m mod. 4503;
- carrello a 4 ruote mod. 4380;
- disco premigrasso Ø 590-540 mm, mod. 4319;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4990

Completo grasso come mod. 4990C ma senza articoli mod. 7180 e mod. 4221.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4990C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	22 kg	900x830x1400


Mod. 4910

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080 ;
- avvolgitubo automatico mod. 9016;
- tubo gomma 1/4" L. 15 m mod. 4515;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 2 m mod. 4502;
- carrello a 4 ruote mod. 4380/P;
- disco premigrasso Ø 590-540 mm mod. 4319;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4910	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	72 kg	900x870x1400


Mod. 4911

Completo grasso per fusti 180 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4080;
- avvolgitubo automatico mod. 9016;
- tubo gomma 1/4" L. 15 m mod. 4515;
- coperchio coprifusto Ø 600-560 mm mod. 4308;
- tubo gomma 1/4" L. 2 m mod. 4502;
- carrello a 4 ruote con griglia mod. 4389;
- disco premigrasso Ø 590-540 mm mod. 4319;
- pistola con tubo e testina mod. 4205;
- riduttore di pressione aria mod. 7180;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod.	Pressione massima	Portata	Connessione aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4911	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	90 kg	900x1030x1400

