

Mod. **4400**
Mod. **4400/4**



Compressore manuale a leva per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe.

Utilizzabile per grassi fino NLGI 2.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4400	1,2 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	1,70 kg	150x480x60
4400/4		400 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,70 kg	110x370x60



Mod. **4450**
Mod. **4450/4**



Compressore pneumatico per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe. Il funzionamento della pistola è a semplice effetto (erogazione discontinua): agendo sulla leva di comando il pistone all'interno della testata avanza e spinge il grasso, rilasciando la leva il pistone arretra portandosi in posizione iniziale. Ripetendo queste operazioni si ha la fuoriuscita del grasso. Pressione di alimentazione aria: da 4 a 8 bar.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4450	1,2 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	2 kg	240x550x70
4450/4		300 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	240x470x70



Mod. **4450/C**



Compressore pneumatico per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto rigido diritto M10x1 lunghezza 150 mm e testina a 4 griffe.

Il funzionamento della pistola è a erogazione continua grazie al propulsore pneumatico. Pressione di alimentazione aria: da 2 a 8 bar.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4450/C	0,8 cm ³ /colpo	400 bar	400 g	52 mm	240 mm	2 kg	170x400x75



Mod. **4408**




Compressore manuale a leva completo di tubetto flessibile in gomma L 300 mm e testina Hydraulic 4 griffe.

Per cartuccia 400 g DIN 1284 o grasso sfuso.

Funzionamento a leva per un semplice utilizzo con una sola mano.

Possibilità di selezionare un'erogazione ad alto volume o ad alta pressione.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4408	1,1 cm ³ /colpo	200 bar	400 g	52 mm	240 mm	1,6 kg	165x400x66
	0,8 cm ³ /colpo	300 bar					



Mod. **4405** Cartuccia di grasso al litio NLGI 2 capacità 600 g. Diametro 56 mm. Lunghezza 300 mm. Soddisfa i requisiti di classificazione DIN 51502 K 2 K-20. Confezione: 15 pezzi.



Mod. **4406** Cartuccia di grasso al litio NLGI 2 capacità 400 g. Diametro 52 mm. Lunghezza 235 mm. Soddisfa i requisiti di classificazione DIN 1284. Confezione: 15 pezzi.



Prodotto importato


Mod. **4452**
Mod. **4452/4**

Compressore elettrico a batteria 18 Vcc per cartucce o grasso sfuso, completo di tubetto flessibile M10x1 lunghezza 1000 mm e testina Hydraulic 4 griffe. L'uscita del grasso è continua: quando l'operatore agisce sul pulsante di erogazione gli ingranaggi interni spingono il grasso in modo continuo verso l'attacco alta pressione. Rilasciando il pulsante l'erogazione si arresta.

Batteria ricaricabile: 18 Volt (1300 mAh), tempo di ricarica 1 ora (conforme alla Direttiva ROHS).
Caricabatteria: 230 V (18V, 50 Hz).

Fornita completa di batteria ausiliaria e valigetta.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4452	1,1 cm ³ /colpo	300 bar	600 g	56 mm	300 mm	7,5 kg	540x500x110
4452/4	1,1 cm ³ /colpo	300 bar	400 g	52 mm	240 mm	7,5 kg	540x410x110



Prodotto importato

Mod. **4453**

Compressore elettrico a batteria come mod. 4452/4 completo di contatore digitale ad ingranaggi ovali mod. 4289.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Diametro cartuccia	Lungh. cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4453	1,1 cm ³ /colpo	300 bar	400 g	52 mm	240 mm	8,7 kg	540x410x110



new

Mod. **4411**

Compressore manuale a doppia leva completo di tubetto flessibile e testina Hydraulic 4 griffe, con supporto per tubo flessibile. Per cartuccia 500 g a vite.

Mod.	Portata max	Pressione max	Capacità cartuccia	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4411	2 cm ³ /colpo	400 bar	500 g	0,85 kg	195x350x30



Mod. **5677**

Mod. **5676**

Mod. **5675**

Mod. **5680**

Mod. **5675 - 5676 - 5677**

Siringa a pressione per grasso e olio, testina conica puntalino LUB (per ingrassatori DIN 3405, DIN 3402 e DIN 71412) e concava puntalino Zerch.

Attacchi 10 x 1.

Mod. 5675 capacità 80 ml
Mod. 5676 capacità 150 ml
Mod. 5677 capacità 300 ml

Mod. **5680**

Siringa a pressione in plastica 50 ml per grasso e olio, testina conica puntalino LUB (per ingrassatori DIN 71412 e DIN3402).

Attacchi 10 x 1.