

## Oil Hflow

Mod. **2434**

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil HFlow** con pistola di erogazione con passaggi Ø 3/4", corpo in alluminio anodizzato, filtro a cartuccia, tubo rigido con raccordo antigoccia e giunto girevole in entrata M 3/4" BSP.

Permette di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la capacità dello strumento è tale da consentire misurazioni accurate anche di grandi volumi di olio.

Mod. **2706**

Protezione paracolpi gigante (optional). Offre una maggiore sicurezza grazie ad alette maggiorate che consentono un miglior assorbimento degli urti.



Mod. **2434**

Mod. **2435**

Contaltri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil HFlow** con pistola di erogazione, tubo flessibile Ø 3/4", raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 3/4" BSP.

Mod. **2435**

| Modelli                    | <b>2434</b>       | <b>2435</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| Conessioni                 | M 3/4" BSP        |             |
| Portata min - max (l/min)  | 10 - 100          |             |
| Temperatura                | + 10°C / + 50°C   |             |
| Pressione massima          | 70 bar (1015 psi) |             |
| Precisione                 | +/- 0,5%          |             |
| Totale Max resettabile     | 9999 l            |             |
| Totale Max non resettabile | 9999 l            |             |
| Peso                       | 3,7 kg            |             |

Non omologati per transazioni commerciali.

## Oil Hflow

Mod. **2854**

Contalitri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil HFlow** con pistola di erogazione, tubo rigido Ø 20 mm con raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 1" BSP.

Permette di velocizzare le operazioni di travaso di lubrificante in quanto la capacità dello strumento è tale da consentire misurazioni accurate anche di grandi volumi di olio.

Mod. **2854**



Mod. **2851**

Mod. **2851**

Contalitri digitale **serie Oil HFlow** con connessioni F Ø 1" BSP, senza pistola, per applicazioni in linea.

Mod. **2855**

Contalitri digitale per olio ad ingranaggi ovali **serie Oil HFlow** con pistola di erogazione, tubo flessibile Ø 1", raccordo antigoccia e giunto girevole entrata M 1" BSP.

Mod. **2855**

| Modelli                    | 2851                 | 2854                 | 2855   |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Connessioni                | F 1" BSP             | M 1" BSP             |        |
| Portata min - max (l/min)  | 20 - 120             | 20 - 80              |        |
| Temperatura                | + 10°C / + 50°C      |                      |        |
| Pressione massima          | 75 bar<br>(1125 psi) | 80 bar<br>(1200 psi) |        |
| Precisione                 | +/- 0,5%             |                      |        |
| Totale Max resettabile     | 9999 l               |                      |        |
| Totale Max non resettabile | 9999 l               |                      |        |
| Peso                       | 1,6 kg               | 3,9 kg               | 3,9 kg |

Non omologati per transazioni commerciali.