



Mod. **8220**

SOLLEVATORE FUSTI versione carrellata sempre con il fissaggio ad incastro. La configurazione consente di utilizzare lo stesso sollevatore "Ercolino 250" alternandolo da carrello mobile a base fissa.

Sollevamento massimo da terra 320 mm.

Portata massima 220 kg.

Ogni giro di manovella alza il fusto di 3 mm.

Distanza tra le forche 660 mm.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>8220</b>	40 Kg	970x760x1320



Mod. **4379**

Carrello per movimentazione fusti da 208 l con dispositivo di bloccaggio.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
<b>4379</b>	18 Kg	1350x830x250



Mod. **7394**

Fascia riscaldante per fusti da 208 l, 230V - 1 Kw, in tessuto siliconato flessibile vulcanizzato, completa di termostato e cavo di collegamento lunghezza 1,5 m.

Mod.	Temperatura di lavoro	Spessore minimo isolante	Tensione	Potenza	Dimensioni (mm)
<b>7394</b>	+ 30°C / + 180°C	0,4 mm	230 V	1000 W	1100x100

Mod. **7816**

Staffa porta tubo da fissare a parete. Idonea per avvolgimento tubazioni, kit aspirazione/trasferimento fluidi.

