Kit completi per l'erogazione di 1 o 2 tipi di olio a parete. L'utilizzo della base portafusti consente di attrezzare rapidamente una stazione di distribuzione lubrificante autonoma da posizionarsi in qualunque punto dell'officina. Inoltre, potrà essere facilmente spostata qualora evolvano le condizioni di lavoro.

Kit **8548**

Kit olio per fusto da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

- Tank Service Base per fusto da 208 l mod. 8525;
- Pompa pneumatica doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- Ghiera di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- Avvolgitubo automatico mod. 9016;
- Tubo flessibile in gomma L. 15 m ø 1/2" mod. 28715;
- Tubo di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- Pistola contalitri digitale per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- Regolatore di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit **8548/10**

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. **/HB.**

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8548	114 Kg	830x880x2360



Kit **8549**

Kit olio per fusti da 208 l su vasca di contenimento antitracimazione, composto da:

- Tank Service Base per 2 fusti da 208 l mod. 8533;
- n. 2 Pompe pneumatiche doppio effetto rapporto 3:1 mod. 2020 (vedi pag. 41);
- n. 2 Ghiere di fissaggio pompa a fusto mod. 4340;
- n. 2 Avvolgitubo automatici mod. 9016;
- n. 2 Tubi flessibile in gomma L. 15 m ø 1/2" mod. 28715;
- n. 2 Tubi di connessione pompa/avvolgitubo L. 2 m mod. 28702;
- n. 2 Pistole contalitri digitali per olio mod. 2426 (vedi pag. 64);
- n. 2 Regolatori di pressione con separatore di condensa e manometro mod. 7180.

Kit **8549/10**

Kit come sopra, ma con avvolgitubo mod. 9016 e tubazione L. 10 m.

Optional:
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. **/HB.**

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8549	182 Kg	1350x880x2360



MID MI-005 Approved

Mod. **8549MID**

Unità pneumatica di distribuzione 2 tipi di olio su vasca di contenimento antitracimazione per fusti da 208 l, con contalitri certificati MID MI-005, composta da:

- Nr.2 pompe pneumatiche doppio effetto, rapporto 3:1 mod. 2023 (vedi pag. 44);
- Nr.2 Sistemi automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, brevettato, certificato secondo **OIML R117-1;**
- Nr.2 Manometri per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Nr.1 Vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio;
- Nr.2 Tubi pescanti rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Nr.2 Tubi flessibili aspirazione Ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Nr.2 Avvolgitubo automatici a molla mod. 9090;
- Nr.2 Tubi flessibil in gomma Ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2" lunghezza 1,5 m mod. 287015;
- Nr.2 Pistole contalitri digitali certificate MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

Optional:
- Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. **/HB.**

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8549MID	190 Kg	1350x880x2360



Mod. **8543MID**

Unità distribuzione olio a funzionamento elettrico su vasca di contenimento antitracimazione per 2 fusti di 208 l, con contalitri certificato MID MI-005, composta da:

- Nr.2 Elettropompe 230V ad ingranaggi, corpo in acciaio inox mod. 6122 (v. pag. 53);
- Nr.2 Sistemi automatici di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio, brevettati, certificati secondo **OIML R117-1;**
- Nr.2 Quadretti di comando con pulsantiera spina Schuko e cavo di alimentazione;
- Nr.2 Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al rilascio della pistola di erogazione;
- Nr.2 Manometri per il controllo della pressione del circuito dell'olio;
- Nr. 1 Vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio;
- Nr.2 Tubi pescante rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fissaggio mod. 4340;
- Nr.2 Tubi flessibili aspirazione ø 1" lunghezza 1,5 m mod. 2205;
- Nr.2 Avvolgitubo automatici a molla mod. 9090;
- Nr.2 Tubi flessibili in gomma ø 1/2" lunghezza 15 m mod. 28715;
- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo ø 1/2" lunghezza 1,5 m;
- Nr.2 Pistole contalitri digitali certificate MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

Mod. **8542MID**

Unità distribuzione olio come mod. 8543MID, versione ad un fusto.

Mod.	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
8543MID	194 Kg	1350x880x2360
8542MID	118 Kg	830x880x2360