

P 1000



PP



PVDF



ALU



SS


DATI TECNICI

Connessioni Fluido	3" BSP - DN 80
Connessione Aria	3/4" BSP
Portata Max	1050 lt/min
Pressione alimentazione aria Max	8 bar
Prevalenza Max	80 m
Aspirazione a secco Max	5 m
Aspirazione innescata Max	9,8 m
Passaggio solidi Max	12 mm
Rumorosità	82 dB
Viscosità Max	55.000 cps
Volume per colpo	9750 CC ~

- II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc
- II -/3 D Ex h IIB T135°C Dc X

Il volume per colpo può variare in base alle condizioni di aspirazione, alla prevalenza, alla pressione dell'aria e al tipo di fluido.

PRESTAZIONI




- Pressione alimentazione aria
- Consumo d'aria Nl/min

Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e mandata a bocca libera, con acqua 20°C, e variano a seconda del materiale di costruzione ed alle condizioni idrauliche.

DIMENSIONI

	A	B	C	Peso Kg	Temperatura	
PP	685 mm	417 mm	933 mm	48,5 Kg	- 4°C	+ 65°C
PVDF	685 mm	417 mm	933 mm	53,5 Kg	- 20°C	+ 95°C
ALU	570 mm	420 mm	838 mm	53,5 Kg	- 20°C	+ 95°C
SS	570 mm	420 mm	838 mm	111,5 Kg	- 20°C	+ 95°C



COMPOSIZIONE

MODELLO	CORPI	MEMBRANE	SFERE	SEDI	GUARNIZIONI	CONNESSIONI	ATEX	POSIZIONE
P1000	P = PP KC = PVDF+CF S = SS A = ALU	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = SS D = EPDM N = NBR	P = PP K = PVDF S = SS A = ALU	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = FLANGIATA	- = zona 2	AB = STANDARD