

Automatic drain

Automatic auto drain suitable for aluminium type filters and separators. Completed with manual testing drain.

Scaricatore automatico

Scaricatore di tipo automatico adatto ai filtri in alluminio ed ai separatori. Completo di test di scarico manuale.

Technical Data / Dati tecnici

Model Modello	Code Codice	Max Pressure Pressione Massima	Connections Conessioni
SC-AUT	045.F603.G	bar 16	BSP 1/8"



Connections for filters

In line quick connection for 2 or more filters. It is available from model F0005 up to F0095. Wall support is available from model F0005 up to F0095.

Connessioni e staffe

Collegamento multiplo rapido per batterie di due o più filtri. Disponibile su richiesta dal modello F0005 al modello F0095. Supporto per fissaggio a muro disponibile su richiesta dal modello F0005 al modello F0095

Technical Data / Dati tecnici

Model Modello	F0005 – F0030	F0034 – F0050	F0072 – F0095
Connection for two filters in line / Connessione due filtri in linea	045.F632.21	045.F632.22	045.F632.23
Connection for three filters in line / Connessione tre filtri in linea	045.F633.31	045.F633.32	045.F633.33
Connection for four filters in line / Connessione quattro filtri in linea	045.F634.41	045.F634.42	045.F634.43
Wall support / Connessione a muro	045.F631.01	045.F631.02	045.F631.02
Wall support for two filters in line / Connessione a muro due filtri in linea	045.F635.21	045.F635.22	045.F635.23
Wall support for three filters in line / Connessione a muro tre filtri in linea	045.F636.31	045.F636.32	045.F636.33
Wall support for four filters in line / Connessione a muro quattro filtri in linea	045.F637.41	045.F637.42	045.F637.43



By-pass

The BP05 model is made up of a practical, 4-way distributor block, threaded fittings and a manually commanded piston. The other models are made up of 3 valves linked by steel tubes.

By-pass

Il modello BP05 è composto da un pratico blocchetto distributore a 4 vie, attacchi filettati e da un pistone a comando manuale.

Technical Data / Dati tecnici

Model Modello	Code Codice	Flow-rate Portata			Max pressure Pressione Massima	Connections Conessioni	Distance between fittings Interasse connessioni	Weight Peso
		l/min	m³/h	CFM	bar	BSP	mm	Kg
BP05 1/2"	063.A100.2	900 - 1200	54 - 72	32 - 42	16	1/2"	100	0,6
BP05 3/4"	063.A100.1	1800 - 3000	108 - 180	64 - 106	16	3/4"	100	0,6

