

ZERO DRAIN

It adopts solutions in the forefront of "intelligent" steam trap. Specifically designed to reduce to zero:

- the air consumption thanks to the capacitive control;
- the maintenance thanks to the Replacement kit;
- the space for the installation underneath the tank;
- the reliability troubles thanks to the adoption of solenoid valve.

SCARICATORE ZERO

Adotta soluzioni di avanguardia nel campo degli scaricatori di condensa intelligenti.

Specificatamente progettato per ridurlo a zero:

- i consumi di aria grazie al comando capacitivo;
- i tempi di manutenzione grazie al Replacement kit;
- lo spazio per l'installazione sotto i serbatoi;
- i problemi di affidabilità grazie all'adozione di elettrovalvole servo comandate con grande sezione passaggio.



Models Modelli	GAS Code Codice GAS	NPT Code Codice NPT	Compressor capacity Portata compressore	Dryer capacity Portata essiccatore	Filter capacity Portata filtro
			m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
ZERO 4	045.D040.G.01.1	045.D040.N.01.1	400	800	4000
ZERO 8	045.D040.G.11.1	045.D040.N.11.1	800	1600	8000
ZERO 12	045.D040.G.21.1	045.D040.N.21.1	1200	2400	12000
ZERO 20	045.D040.G.31.1	045.D040.N.31.1	2000	4000	20000
ZERO 4F	045.D040.G.41.1	045.D040.N.41.1	1000	2000	10000
ZERO 12F	045.D040.G.51.1	045.D040.N.51.1	3000	6000	30000

Max pressure - Pressione massima : 16 bar Connections - Connessioni : 1/2" Standard voltage - Voltaggio standard: 230V

Available on request with different voltages and remote alarm - Disponibile su richiesta in diversi voltaggi e allarme remoto.

SC-12M SC-34M - FLOATING DRAIN

This simple type of automatic drain is used to discharge the condensate from air tanks, filters, air dryers, etc. It is supplied with manual testing drain and connection nipple with compensation tube.

SC-12M SC-34M - SCARICATORI A GALLEGGIANTE

Semplice e funzionale questo tipo di scaricatore a galleggiante viene utilizzato per scaricare le condense da serbatoi, filtri, essiccatori e separatori di condensa.

E' dotato di scarico manuale di controllo e raccordo smontabile completo di tubo di compensazione.



Models Modelli	Code Codice	Connections Connessioni
SC-12M	045.D120.G.M0.0	1/2"
SC-12M NPT	045.D120.N.M0.0	1/2" NPT
SC-34M	045.D340.G.M0.0	3/4"
SC-34M NPT	045.D340.N.M0.0	3/4" NPT

Models Modelli	Code Codice	Connections Connessioni
SC-12M-C*	045.D120.G.M0.0	1/2"

*Special model for high temperature filters
*Modello special per filtri ad alta temperatura

Max pressure - Pressione massima : 16 bar

SC-CHROM - TIMED DRAIN

Thanks to the use of a timer that controls interval and duration of operation, this drain is widely used in compressed air industry.

SC-CHROM - SCARICATORE TEMPORIZZATO

Grazie all'impiego di un temporizzatore che controlla l'intervallo e la durata dell'operazione, questo scaricatore è ampiamente utilizzato nell'industria dell'aria compressa.



Models Modelli	Code Codice	Connections Connessioni	Max pressure Pressione massima	Standard voltage Voltaggio standard
SC-CHROM 3/8" with tap / con rubinetto	045.D132.R.0.0	3/8"	16	230V/1Ph/50Hz
SC-CHROM 3/8" without tap / senza rubinetto	045.D132.G.0.0	3/8"	16	230V/1Ph/50Hz
SC-CHROM 1/2" with tap / con rubinetto	045.D132.S.0.0	1/2"	16	230V/1Ph/50Hz
SC-CHROM 1/8" 40 bar	045.D132.P.1.0	1/8"	40	230V/1Ph/50Hz

Available on request with different voltages - Disponibile su richiesta in diversi voltaggi.

BYPASS

The BP05 model is made up of a practical, 4-way distributor block, threaded fittings and a manually commanded piston.

BYPASS

Il modello BP05 è composto da un pratico blocchetto distributore a 4 vie, attacchi filettati e da un pistone a comando manuale.

Models Modelli	Code Codice	Flow-rate Portata			Connections Connessioni	Distance between fittings Interasse connessioni	Weight Peso
		l/min	m ³ /h	CFM	BSP	mm	Kg
BP05 1/2"	063.A100.2	900 - 1200	54 - 72	32 - 42	1/2"	100	0,60
BP05 3/4"	063.A100.1	1800 - 3000	108 - 180	64 - 106	3/4"	100	0,60

Max pressure - Pressione massima : 16 bar

