ALIMENTARI/SP10CR

TGMSD 262

IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato ondulato ad alta flessibilità per aspirazione e mandata di acqua potabile, vini, liquori, alcool a 92°, sostanze vegetali ed animali, latte, yogurt, succhi di frutta, bibite analcoliche e liquidi anche contenenti grassi.

Normative di riferimento: conforme alle norme ***EUROPEE*** ed agli standard ***F.D.A.*** **Esente dalla presenza di ftalati.**

• ***Temperatura:*** -40°C +80°C - Sterilizzabile +120°C max 30 minuti con punte a +150°C

APPLICATION

Hardwall corrugated cover rubber hose suitable for suction and delivery of drinking water, wine, alcoholics drinks, alcohol up to 92°, oily and fatty food, milk, yogurt, fruit juices and dairy products.

Standards: according to ***EUROPEAN*** and ***F.D.A.*** standard. **Free from phthalates.**

• ***Temperature range:*** –40°C +80°C - Sterilization +120°C max 30 minutes up to +150°C

STRUTTURA

• ***Sottostrato:*** liscio in gomma naturale bianca alimentare studiata per garantire assoluta atossicità ed inalterabilità del sapore e profumo del prodotto convogliato.

• ***Rinforzi:*** spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.

• ***Copertura:*** in gomma rossa resistente all'abrasione, ai grassi, all'ozono, agli agenti atmosferici e marini.

• ***Superficie:*** ondulata.

• ***Marcatura:*** listino scritta bianca
"H.T. - ALIMENTARI/SP10CR - FOOD QUALITY F.D.A. – MADE IN ITALY"

CONSTRUCTION

• ***Tube:*** white alimentary natural rubber, smooth, to assure a total no-toxic quality and immutability of tasting and smelling of the conveyed products.

• ***Reinforcement:*** steel wire helix with high strength synthetic textile plies.

• ***Cover:*** red abrasion, greases, ozone, westhering and marine agents resistant rubber.

• ***Surface:*** corrugated.

• ***Branding:*** white transfer tape lettering
"H.T. - ALIMENTARI/SP10CR - FOOD QUALITY F.D.A. – MADE IN ITALY"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESSIONE ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*		PRESSIONE SCOPPIO *BURST PRESSURE*		ASPIRAZ. *VACUUM*	RAGGIO DI CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
38	1.1/2"	1.00	0.67	7	105	21	315	0.9	76	3.00"	20/40	65.5/131
40	1/9.16"	1.05	0.70	7	105	21	315	0.9	80	3.14"	20/40	65.5/131
51	2"	1.30	0.87	7	105	21	315	0.9	102	4.00	20/40	65.5/131
60	2.3/8"	1.70	1.13	7	105	21	315	0.9	120	4.72"	20/40	65.5/131
63	2.1/2"	1.80	1.20	7	105	21	315	0.9	127	5.00"	20/40	65.5/131
76	3"	2.15	1.43	7	105	21	315	0.9	152	6.00"	20/40	65.5/131
80	3.5/32"	2.30	1.53	7	105	21	315	0.9	160	6.30"	20/40	65.5/131
102	4"	2.80	1.87	7	105	21	315	0.9	203	8.00"	20/40	65.5/131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 0