



## Famiglie » Tubi Trecciati per bassa pressione » EPDM per acqua potabile » SX

### SX

Tubo flessibile in EPDM per Acqua potabile

temperatura di esercizio -20° +100° C



Interno in gomma E101 a norme UNI 9028.

Rivestimento in calza di acciaio inox AISI 304.

Per rubinetteria, scaldabagni e macchine distribuzione bevande

## CERTIFICAZIONI di PRODOTTO

### CERISIE E101



Prove di Migrazione

Tubo di gomma E101

## Caratteristiche Tecniche

| DN | Codice | Diametro<br>Interno<br>(poll.) | Diametro<br>Esterno<br>(mm) | Pressione<br>Esercizio<br>(bar) | Pressione<br>Scoppio<br>25°C (bar) | Raggio<br>Curvatura<br>(mm) |
|----|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|    |        |                                |                             |                                 |                                    |                             |
| 6  | SX 06  | 1/4                            | 10.5                        | 15                              | 120                                | 24                          |
| 8  | SX 08  | 5/16                           | 12.5                        | 15                              | 120                                | 26                          |
| 10 | SX10   | 3/8                            | 14.5                        | 15                              | 100                                | 40                          |
| 13 | SX 13  | 1/2                            | 17.5                        | 15                              | 90                                 | 50                          |
| 16 | SX 16  | 5/8                            | 22                          | 12                              | 80                                 | 70                          |
| 19 | SX 19  | 3/4                            | 27                          | 10                              | 70                                 | 80                          |
| 25 | SX 25  | 1                              | 32                          | 10                              | 60                                 | 100                         |
| 32 | SX 32  | 1 1/4                          | 44                          | 10                              | 50                                 | 160                         |
| 40 | SX 40  | 1 1/2                          | 54                          | 6                               | 50                                 | 180                         |
| 50 | SX 50  | 2                              | 64                          | 6                               | 50                                 | 230                         |

© 2013 **Hydrogomma S.p.A.** via delle Industrie 2,4 - 20884 Sulbiate (MB) .. Tel. +39 039.627401 - Fax +39 039.6022218 .. P.Iva 00719680969 - C.Soc. € 260.000 i.

v. - C.C.I.A.A. MI 856850



CHI SIAMO

SERVIZI

CERTIFICAZIONI

PRODOTTI

VIDEO

NOVITÀ

DOVE SIAMO

## Famiglie » Tubi Trecciati per bassa pressione » EPDM per acqua potabile » SK

### SK

Tubo flessibile in EPDM per Acqua potabile

temperatura di esercizio -20° +110° C



Interno in gomma E107.

Rivestimento in calza di acciaio inox AISI 304.

Per rubinetteria, scaldabagni, caldaie, impianti di condizionamento e riscaldamento

A norme KIWA, CSTB.

## CERTIFICAZIONI di PRODOTTO

### KIWA SK



### EPDM per acqua potabile

#### SX



#### SK



#### SW



KIWA Certification

Product SK

CSTB SK OXY



CSTBat

Product SK and OXY

## Caratteristiche Tecniche

| DN | Codice | Diametro<br>Interno<br>(poll.) | Diametro<br>Esterno<br>(mm) | Pressione<br>Esercizio<br>(bar) | Pressione<br>Scoppio<br>25°C (bar) | Raggio<br>Curvatura<br>(mm) |
|----|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|    |        |                                |                             |                                 |                                    |                             |
| 6  | SK 06  | 1/4                            | 10                          | 15                              | 120                                | 26                          |
| 8  | SK 08  | 5/16                           | 12                          | 15                              | 120                                | 27                          |
| 10 | SK 10  | 3/8                            | 13.5                        | 15                              | 100                                | 40                          |
| 13 | SK 13  | 1/2                            | 17                          | 15                              | 90                                 | 50                          |
| 16 | SK 16  | 5/8                            | 21                          | 12                              | 80                                 | 70                          |
| 19 | SK 19  | 3/4                            | 26                          | 10                              | 70                                 | 80                          |
| 25 | SK 25  | 1                              | 32                          | 10                              | 60                                 | 100                         |
| 32 | SK32   | 1 1/4                          | 44                          | 10                              | 50                                 | 160                         |





## Famiglie » Tubi Trecciati per bassa pressione » EPDM per acqua potabile » SW

### SW

Tubo flessibile in EPDM per Acqua potabile

temperatura di esercizio -20° +100° C



Interno in gomma E130.

Rivestimento in calza di acciaio inox AISI 304.

Per rubinetteria, scaldabagni, caldaie, impianti di condizionamento e riscaldamento

A norme KIWA e WRAS.

## CERTIFICAZIONI di PRODOTTO

### KIWA SW



### EPDM per acqua potabile

#### SX



#### SK



#### SW



KIWA Certification

Product SW

WRAS SW



WRAS - Water

Regulations Advisory

Scheme

Products SW

## Caratteristiche Tecniche

| DN | Codice | <div>     </div> |                             |                                 |                                    |                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|    |        | Diametro<br>Interno<br>(poll.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diametro<br>Esterno<br>(mm) | Pressione<br>Esercizio<br>(bar) | Pressione<br>Scoppio<br>25°C (bar) | Raggio<br>Curvatura<br>(mm) |
| 6  | SW 06  | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                          | 15                              | 120                                | 26                          |
| 8  | SW 08  | 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                          | 15                              | 120                                | 27                          |
| 10 | SW 10  | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.5                        | 15                              | 100                                | 40                          |
| 13 | SW 13  | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                          | 15                              | 90                                 | 50                          |
| 16 | SW 16  | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21                          | 12                              | 80                                 | 70                          |
| 19 | SW 19  | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                          | 10                              | 70                                 | 80                          |
| 25 | SW 25  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                          | 10                              | 60                                 | 100                         |
| 32 | SW 32  | 1 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44                          | 10                              | 50                                 | 160                         |