

INTOTUB/40



IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord per lancio di betoncino, intonaco e gesso.

Normative di rispondenza: secondo **ISO DIN 4649** : max
75 mm³ ± 5.

- **TEMPERATURA:** -40°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera NR/SBR antistatica resistente all'abrasione.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera NR/SBR antistatica resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marcatatura:** listino scritto arancione "H.T. - INTOTUB - PLASTER & CONCRETE DELIVERY - W.P. 40 BAR".

Disponibile su richiesta:
INTOTUB/40/W con copertura bianca.

EN APPLICATION

Softwall rubber hose engineered for plaster and concrete spraying.

Specifications: according to ISO DIN 4649: max 75 mm³ ± 5.

• **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth antistatic NR/SBR rubber abrasion resistant.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, abrasion and weathering resistant anti-static NR/SBR rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** orange transfer tape lettering "H.T. - INTO-TUB - PLASTER & CONCRETE DELIVERY - W.P. 40 BAR".

Available on request:
INTOTUB/40/W with white cover.

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.