

ISOLCORD/20W/FV



IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord isolante con fibra di vetro per raffreddamento forni nell'industria siderurgica.

- **TEMPERATURA:** -40°C +120°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma bianca elettricamente isolante e resistente al calore.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma colorata elettricamente isolante e resistente al calore.
- **Superficie:** in fibra di vetro vulcanizzata e gommata con materiale autoestinguente.

Disponibile su richiesta

ISOLCORD/20W/ZINC con rivestimento in calza di acciaio zincato.

ISOLCORD/20W/INOX con rivestimento in calza di acciaio inox.

EN APPLICATION

Glassfiber insulating softwall rubber hose suitable for cooling of furnaces in steel industries.

- **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +120°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** white, smooth rubber with insulating properties and heat resistant.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** insulating and heat resistant coloured rubber.
- **Surface:** vulcanized glass fibre ply treated with self-extinguishing material.

Available on request

ISOLCORD/20W/ZINC cgalvanized steel wire braided
cover

ISOLCORD/20W/INOX stainless wire braided cover.

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.