

AIRFLEX/N



IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per convogliamento di liquidi inerti senza pressione ove sia richiesto un tubo leggero e flessibile.

Tubo autoestinguente secondo le **UL 94 V2**.

- **TEMPERATURA:** -10°C $+60^{\circ}\text{C}$

STRUTTURA

- **Sottotrasto:** liscio in pvc nero.
- **Rinforzi:** spirale in pvc bianca rigida antiurto.
- **Copertura:** in pvc nero resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie:** ondulata.

EN APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for discharge of inert liquids without any pressure where a light and flexible hose is required.

Self-extinguishing according to **UL 94** regulation **Class V2**

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth pvc.
- **Reinforcement:** rigid impact and crush resistant white pvc wire helix.
- **Cover:** black, weathering and most chemicals resistant pvc.
- **Surface:** corrugated.

[illegible]

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C $\pm$ 2° C (ISO 291)
- tolleranze su tutti i diametri indicati +5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291)
- tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.