

ALIMPOMP/NE



IT IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale acciaio atossico impiegato per lo scarico dell'acqua.

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc nero.
- **Rinforzi:** spirale in acciaio.
- **Copertura:** in pvc nero resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- **Superficie:** liscia.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - ALIMPOMP/NE - d.i. - Made in ITALY".

Disponibile: versione trasparente.

Fornibile su richiesta: con raccordi pressati alle estremità.

EN APPLICATION

Steel wire pvc hose non toxic used for water discharge in coffee machines.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** smooth black pvc.
- **Reinforcement:** steel wire helix.
- **Cover:** weathering and most chemical resistant black pvc.
- **Surface:** smooth.
- **Branding:** ink marking "H.T. - ALIMPOMP/NE - d.i. - Made in ITALY".

Available: Transparent version.

Suitable on request: with fitting on the end.

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		SPESSORE TICHNESS		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		ASPIRAZ. VACUUM	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
13	1/2"	3	0.12"	0.20	0.13	7	105	0.8	30	1.18"	30	98,4
16	5/8"	3.2	0.13"	0.27	0.18	6	90	0.8	35	1.38"	30	98,4

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.