


FIREPOMP/100



IT IMPIEGO

Tubo in pvc idoneo per mandata fluidi e schiume antincendio. Avvolgibile su aspo progettato per moduli antincendio e per servizio su motopompe.

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc nero resistente ai fluidi e schiume antincendio.
- **Rinforzi:** due trecce di filato sintetico ad alta resistenza.
- **Copertura:** liscia in pvc nero autoestinguente resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

EN APPLICATION

Pvc hose suitable for self-extinguishing foams and fluids delivery, used on fire engine reels.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, fluid and fire-proof foams resistant pvc.
- **Reinforcement:** two strength synthetic textile braids.
- **Cover:** black, abrasion, weathering and agents resistant self-extinguishing pvc.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - FIREPOMP - AUTOESTINGUENTE - 100 bar - Made in Italy".

[illegible]

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C $\pm$ 2° C (ISO 291)
- tolleranze su tutti i diametri indicati +5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2°C (ISO 291)
- tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.