

CARBUPOMP/16NL/EN1360

H.T. - CARBUPOMP/16NL-EN 1360 TYPE 1-M-NT-WP 16 BAR(240PSI)

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per pompe di rifornimento carburante per la mandata di diesel e benzina con contenuto aromatico fino al 50%.

Normative di riferimento: **EN 1360 Type 1**

- **TEMPERATURA:** -30°C +55°C

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame.
- **Copertura:** in gomma nera nitrilica resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - CARBUPOMP/16NL/EN 1360 Type 1 - W.P.16 BAR (240 PSI)".

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for fuel supply pumps for the delivery of diesel and petrol with aromatic content up to 50%.

Standards: EN 1360 Type 1

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +55°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, petroleum products resistant NBR rubber with aromatic content up to 50%.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile yarn, copper wire
- **Cover:** black, abrasion, fuels, oils, and weathering resistant nitrilic rubber.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - CARBUPOMP/16NL/EN 1360 Type 1 - W.P.16 BAR (240 PSI)".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.