CARBOPOMP/M10 TGLSL 007

GARANTITO 5 ANNI

5 YEARS WARRANTY

IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per adduzione carburanti diesel, bio-diesel e benzine ecologiche di motori entrobordo su imbarcazioni da diporto fino a 24 metri.

Normative di riferimento: **SAE J 1527: 2004 - USCG A1 - ISO 7840: 2004 A1 CE**

Tubo omologato **DIP 128405/MI/2 0474 R.I.NA e N. 06/00078 LLOYD'S REGISTER**

- *Temperatura:* 20°C +80°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%, ai bio-diesel, alle benzine ecologiche con un contenuto massimo di composti ossigenati del 15%.
- ***Rinforzi:*** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- ***Copertura:*** in gomma nera autoestinguente CR/NBR resistente all'abrasione, al calore, ai carburanti, all'ozono ed agli agenti marini.
- ***Superficie:*** liscia estrusa.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro "℄ - ITALY "CARBOPOMP" MARINE FUEL SAE J1527:2004 USCG A1 - ISO 7840:2004 A1 CE - 0474 RINA - LLOYD'S REGISTER".
  listino a rilievo "℄ - DIP N. 128405/MI/2 - LLOYD'S REGISTER N. 06/00078 DN+ANNO".

Registrato NMMA N. 2459118 e N. 2459119

APPLICATION

Long length rubber hose suitable for loading diesel, bio-diesel and unleaded fuel for marine pleasure craft inboard engines up to 24 mt length.

Standards: **SAE J 1527: 2004 - USCG A1 - ISO 7840: 2004 A1 CE.**

Approved **DIP 128405/MI/2 0474 R.I.NA e N. 06/00078 LLOYD'S REGISTER**

- *Temperature range:* 20°C +80°C

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** black, smooth, petroleum products up to 50% aromatic content resistant NBR rubber. Bio-diesel and unleaded fuel up to 15% oxygened compound resistant.
- ***Reinforcement:*** high strength synthetic textile yarn.
- ***Cover:*** black, abrasion, heat, fuels, ozone and marine agents resistant self-extinguishing CR/NBR rubber.
- ***Surface:*** smooth extruded.
- ***Branding:*** ink marking "℄ - ITALY "CARBOPOMP" MARINE FUEL SAE J1527:2004 USCG A1 - ISO 7840:2004 A1 CE - 0474 RINA - LLOYD'S REGISTER".
  embossed "℄ - DIP N. 128405/MI/2 - LLOYD'S REGISTER N. 06/00078 ID+YEAR".

Registred NMMA N. 2459118 and N. 2459119

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		DIAMETRO ESTERNO *OUTSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESSIONE SCOPPIO *BURST PRESSURE*		RAGGIO DI CURVATURA *BENDING RADIUS*		ASPIRAZIONE *VACUUM*	LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	bar	mt	ft
6	1/4"	16	5/8"	0.26	0.17	> 14	> 210	35	1.38"	80	20/40	65.5/131
8	5/16"	17	21/32"	0.27	0.18	> 14	> 210	50	1.97"	80	20/40	65.5/131
10	3/8"	19	3/4"	0.30	0.20	> 14	> 210	60	2.63"	80	20/40	65.5/131
12	1/2"	22	7/8"	0.43	0.29	> 10	> 150	75	2.95"	35	20/40	65.5/131
16	5/8"	26	1.1/32"	0.50	0.34	> 10	> 150	100	3.94"	35	20/40	65.5/131
19	3/4"	30	1.3/16"	0.64	0.43	> 10	> 150	115	4.53	35	20/40	65.5/131

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 6