

CARBURANTI/SP16/EN12115



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di fluidi idraulici, olii minerali e carburanti.

Normative di riferimento: **EN 1761 - EN 12115**

- **TEMPERATURA:** -30°C +90°C

STRUTTURA

- **Sottotrato:** liscio in gomma nera NBR resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50%.
- **Rinforzi:** spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame.
- **Copertura:** in gomma nera conduttiva resistente all'abrasione, al calore, agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici.

Resistente alla fiamma secondo TRbf 131/2.

- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marchatura:** listino giallo scritta nera "H.T. - FUEL & OIL - S&D - 16 BAR (240 PSI) - NBR1 - EN 12115:2011 TRbF 131/2 - Italy".

EN APPLICATION

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of hydraulic fluids, mineral oils and fuels.

Standards: EN 1761 - EN 12115

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +90°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, conductive, petroleum products up to 50% aromatic content resistant NBR rubber.
- **Reinforcement:** steel wire helix with high strength synthetic textile plies. Copper wire.
- **Cover:** black, conductive, abrasion, heat, oils, fuels and weathering resistant rubber.

Self-extinguishing according to TRbf 131/2.

- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** yellow transfer tape black lettering "H.T. - FUEL & OIL - S&D - 16 BAR (240 PSI) - NBR1 - EN 12115:2011 TRbF 131/2 - Italy".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.