



IMPIEGO

Tubo in pvc idoneo per passaggio di carburanti con contenuto aromatico non superiore al 40% per alimentazione motori fuoribordo. Sconsigliabile l'uso a basse temperature.

- **Temperatura:** +10° C +60° C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in pvc anti-benzina trasparente.
- **Rinforzi:** inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in speciale formulazione plastica nera opaca, resistente agli olii e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia estrusa.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - ECO FUEL RESISTANT - ISO R 1307"



APPLICATION

Pvc hose suitable for loading of fuel oils up to 40% aromatic content for outboard engines. No recommended the use at low temperature.

- **Temperature range:** +10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** smooth transparent pvc fuel resistant.
- **Reinforcement:** high strength syntetic textile yarn.
- **Cover:** black, oil and weathering resistant special compound pvc.
- **Surface:** smooth extruded.
- **Branding:** ink marking "H.T. - ECO FUEL RESISTANT - ISO R 1307"

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 3