

VERNIPOMP/HT



IT IMPIEGO

Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di vernici i cui solventi non contengano idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati.

TEMPERATURA: -40°C +100°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera speciale resistente alle vernici.
- **Rinforzi:** spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera resistente all'abrasione, alle vernici, agli agenti atmosferici e all'ozono.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.

EN APPLICATION

Hardwall smooth cover rubber hose suitable for suction and delivery of paints with solvents non containing aromatic, aliphatic and chlorinated hydrocarbons.

• **TEMPERATURE RANGE:** -40°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, paints resistant special rubber.
- **Reinforcement:** steel wire helix with high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, abrasion, paints, weathering and ozone resistant rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.