

TT/CR/ASTMC542/ZINC



IT IMPIEGO

Trafilato in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di gas metano, di ossigeno e altri gas inerti.

Normative di riferimento: **ASTM C542**

- **TEMPERATURA:** -30°C +100°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** trafilato monoestruso liscio in gomma nera autoestinguente CR. Conducibilità elettrica $3 \times 10^8 \Omega$. Durezza Shore A 75 ± 5 .
- **Rinforzi/Copertura:** trecciatura di filo acciaio zincato con filo di identificazione giallo.
- **Superficie:** trecciata in acciaio zincato.
- **Marcatura:** ad inchiostro "H.T. - GAS AUTOESTINGUENTE - ASTM C542".

EN APPLICATION

Galvanized steel wire braid Cover one-layer rubber hose suitable for loading methane, oxygen and other inert gases.

Standards: **ASTM C542**

• **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +100°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** one-layer, black, smooth self-extinguishing CR rubber. Electrical conductivity $3 \times 10^8 \Omega$. Shore A 75 $\pm$ hardness.
- **Reinforcement/Cover:** galvanized steel wire braid with yellow stripe.
- **Surface:** galvanized braided finished.
- **Branding:** ink marking "H.T. - GAS AUTOESTINGUENTE - ASTM C542".

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.