

# TT/NBR/ZINC



## IT IMPIEGO

**Trafilato in gomma trecciato in acciaio zincato** idoneo per mandata di olii minerali, lubrificanti e gasolio.

*Normative di riferimento:* **EN ISO 6806.**

- **TEMPERATURA:** -20°C +90°C

## STRUTTURA

- **Sottostrato:** trafilato monoestruso liscio in gomma nera NBR, resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore del 40%.
- **Rinforzi/Copertura:** trecciatura di filo acciaio zincato con filo di identificazione nero e rosso.
- **Superficie:** trecciata in acciaio zincato.

**Disponibile su richiesta:**

**TT/NBR/INOX:** con trecciatura in calza acciaio inox.

**TT/NBR-73379/ZINC:** per carburante fino al 50% di contenuto aromatico

## EN APPLICATION

**Galvanized steel wire braid cover one-layer rubber**  
hose suitable for loading oils and diesel.

**Standards:** EN ISO 6806.

- **TEMPERATURE RANGE:** -20°C +90°C

## CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content resistant NBR rubber.
- **Reinforcement/Cover:** galvanized steel wire braid with black and red stripe.
- **Surface:** galvanized braided finished.

**Available on request:**

**TT/NBR/INOX:** stainless wire braided cover.

**TT/NBR-73379/ZINC:** for fuel up to 50% aromatic

[illegible]

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.