

MVO – Vibratore idraulico

Il vibratore MVO genera una vibrazione rotazionale ad alta frequenza grazie ad un sistema idraulico che attiva una massa eccentrica.

Sono molto resistenti e facili da installare, non richiedono collegamenti elettrici o pneumatici ma solo quello idraulico.



MVO - VIBRATORE IDRAULICO

APPLICAZIONE	Cassoni ribaltabili, macchine agricole, benne
TIPO DI POLVERE	Igroscopica, umida, appiccicosa, granulare
PROBLEMA RISOLTO	Distaccamento

CARATTERISTICHE

SERVIZIO	Continuo - S1
PRESSIONE D'ESERCIZIO	Da 15 bar a 300 bar (da 217 psi a 4.350 psi)
CIRCUITO IDRAULICO	Regolatore di flusso + filtro (maglia 30-60 micron)
TAGLIA MOTORE	3.12 Cm ³ /giro
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
VISCOSITÀ OLIO	Da 20 mm ² /sec a 100 mm ² /sec
TIPO OLIO	HLP HV (D IN 51524) Olio minerale idraulico
PORTATA	2,24 L/Min (700 rpm) - 9,6 L/Min (3.000 rpm) - 19,2 L/Min (6.000 rpm)
MASSIMO LIVELLO DI RUMOSITÀ	80 dB(A)
MODELLO MOTORE	XV-1M/3.2
TECNOLOGIA	Vibratore idraulico rotazionale
MATERIALE	Corpo in ghisa grigia (verniciatura a polvere ral 2004)

NOTA: Dimensioni con grado di accuratezza approssimativa in relazione a UNI 22768/1.

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale. Le ultime e più aggiornate informazioni sono disponibili online.



» Conforme alla Direttiva Europea