

BUTTERFLY VALVES



BUTTERFLY VALVE STAINLESS STEEL BODY

**FEMALE-FEMALE GAS ENDS
FEMALE-FEMALE DIN ENDS
CLAMP-CLAMP END BS TYPE
WELDING-WELDING ENDS
COMPLETE OF ISO 5211 ACTUATOR BRACKET +
PNEUMATIC ACTUATOR**

VALVOLA A FARFALLA CORPO ACCIAIO INOX

**GAS FEMMINA-FEMMINA
DIN FEMMINA-FEMMINA
CLAMP-CLAMP
A SALDARE-SALDARE
COMPLETA DI KIT DI MONTAGGIO PER ATTUATORE
ISO 5211 + ATTUATORE PNEUMATICO**

Type / Tipo	Butterfly valve / Valvola a farfalla
Sizes / Misure	1/2" – 4" (DN15 – DN100) Depending on models / a seconda dei modelli
Fluid temperature / Temperatura fluido	Depending on fluids and materials / Secondo i fluidi e i materiali scaldi
Differential pressure / Pressione differenziale	Max Δp 6 bar
Operating pressure / Pressione di utilizzo	Max 6 bar
Body / Corpo	Stainless steel Aisi 304L or 316L / Acciaio inox Aisi 304L o 316L
Disc / Disco	Stainless steel Aisi 316L / Acciaio inox Aisi 316L
Seals / Guarnizioni	Epdm, Fpm, silicon rubber/ gomma siliconica
Versions / Versioni	Double and single acting / A doppio e singolo effetto
Complete with actuator / Complete di attuatore	-20°C / +80°C (with standard actuator/ con attuatore standard)
SU RICHIESTA / UPON REQUEST	
Actuators for different temperature ranges / Attuatori per temperature differenti	