

## ATTUATORE ELETTRICO SERIE 85 - ELECTRIC ACTUATOR SERIES 85



Disponibile con approvazione UL, CSA, RINA solo per modelli VB030-VB350 per informazioni contattare l'ufficio commerciale - Also available with UL approval, CSA, RINA approval only for mod. VB030-VB350, please contact sales department for information.

### VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° ( ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB015       | VB030    | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85H00001    | 85H00003 | 85H00006 | 85H00011 | 85H00019 | 85H00027 | 85H00035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85L00001    | 85L00003 | 85L00006 | 85L00011 | 85L00019 | 85L00027 | 85L00035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 12V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85L10001    | 85L10003 | 85L10006 | 85L10011 | 85L10019 | 85L10027 | 85L10035 |

### VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH BATTERY BACKUP N.C.

| MODELLO - MODEL                           | VB015                           | VB030    | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 100-240V AC                     |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85H00203 | 85H00206 | 85H00211 | 85H00219 | 85H00227 | 85H00235 |
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 24V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L00203 | 85L00206 | 85L00211 | 85L00219 | 85L00227 | 85L00235 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.  
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

### VERSIONE CON POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V) - VERSION WITH POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

| MODELLO - MODEL    | VB015                           | VB030    | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC                     |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85H00603 | 85H00606 | 85H00611 | 85H00619 | 85H00627 | 85H00635 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L00603 | 85L00606 | 85L00611 | 85L00619 | 85L00627 | 85L00635 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 12V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L10603 | 85L10606 | 85L10611 | 85L10619 | 85L10627 | 85L10635 |

## VERSIONE CON POTENZIOMETRO - VERSION WITH POTENTIOMETER

| MODELLO - MODEL    | VB015                           | VB030    | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC                     |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85H02003 | 85H02006 | 85H02011 | 85H02019 | 85H02027 | 85H02035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L02003 | 85L02006 | 85L02011 | 85L02019 | 85L02027 | 85L02035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 12V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L12003 | 85L12006 | 85L12011 | 85L12019 | 85L12027 | 85L12035 |

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) E POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V)  
VERSION WITH BATTERY BACKUP AND POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

| MODELLO - MODEL                           | VB015                           | VB030    | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 100-240V AC                     |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85H0CA03 | 85H0CA06 | 85H0CA11 | 85H0CA19 | 85H0CA27 | 85H0CA35 |
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 24V AC/DC                       |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE | 85L0CA03 | 85L0CA06 | 85L0CA11 | 85L0CA19 | 85L0CA27 | 85L0CA35 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.  
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

## VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA - VERSION WITH MIDDLE POSITION

## VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB030       | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85H0CE03    | 85H0CE06 | 85H0CE11 | 85H0CE19 | 85H0CE27 | 85H0CE35 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85L0CE03    | 85L0CE06 | 85L0CE11 | 85L0CE19 | 85L0CE27 | 85L0CE35 |

VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH MIDDLE POSITION WITH BATTERY BACKUP (N.C.)  
VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB030       | VB060    | VB110    | VB190    | VB270    | VB350    |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85H0D403    | 85H0D406 | 85H0D411 | 85H0D419 | 85H0D427 | 85H0D435 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 85L0D403    | 85L0D406 | 85L0D411 | 85L0D419 | 85L0D427 | 85L0D435 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.  
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

Nel caso di applicazioni in ambienti soggetti a vibrazioni consultare l'ufficio commerciale.  
In use of installation in areas subject to vibrations, please contact our sales department.

## ATTUATORE ELETTRICO SERIE 86 - ELECTRIC ACTUATOR SERIES 86



Disponibile con approvazione UL, CSA, RINA per informazioni contattare l'ufficio commerciale - Also available with UL, CSA, RINA approval, please contact sales department for information.

### VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB015 M     | VB030 M  | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86H00001    | 86H00003 | 86H00006 | 86H00011 | 86H00019 | 86H00027 | 86H00035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86L00001    | 86L00003 | 86L00006 | 86L00011 | 86L00019 | 86L00027 | 86L00035 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 12V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86L10001    | 86L10003 | 86L10006 | 86L10011 | 86L10019 | 86L10027 | 86L10035 |

### VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH BATTERY BACKUP N.C.

| MODELLO - MODEL                           | VB015 M     | VB030 M  | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 100-240V AC |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | 86H00201    | 86H00203 | 86H00206 | 86H00211 | 86H00219 | 86H00227 | 86H00235 |
| TENSIONE - VOLTAGE                        | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | 86L00201    | 86L00203 | 86L00206 | 86L00211 | 86L00219 | 86L00227 | 86L00235 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale.  
For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

### VERSIONE CON POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V) - VERSION WITH POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

| MODELLO - MODEL    | VB015 M     | VB030 M  | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE | 100-240V AC |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86H00601    | 86H00603 | 86H00606 | 86H00611 | 86H00619 | 86H00627 | 86H00635 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86L00601    | 86L00603 | 86L00606 | 86L00611 | 86L00619 | 86L00627 | 86L00635 |
| TENSIONE - VOLTAGE | 12V AC/DC   |          |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | 86L10601    | 86L10603 | 86L10606 | 86L10611 | 86L10619 | 86L10627 | 86L10635 |

## VERSIONE CON POTENZIOMETRO - VERSION WITH POTENTIOMETER

| MODELLO - MODEL    | VB015 M                          | VB030 M     | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86H02003    | 86H02006 | 86H02011 | 86H02019 | 86H02027 | 86H02035 |
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86L02003    | 86L02006 | 86L02011 | 86L02019 | 86L02027 | 86L02035 |
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 12V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86L12003    | 86L12006 | 86L12011 | 86L12019 | 86L12027 | 86L12035 |

VERSIONE CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) E POSIZIONATORE STD (4-20 mA o 0-10V) O REVERSE (20-4 mA o 10-0V)  
VERSION WITH BATTERY BACKUP AND POSITIONER STD (4-20 mA or 0-10V) OR REVERSE (20-4 mA or 10-0V)

| MODELLO - MODEL                           | VB015 M  | VB030 M     | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|-------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE                        |          | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | 86H0CA01 | 86H0CA03    | 86H0CA06 | 86H0CA11 | 86H0CA19 | 86H0CA27 | 86H0CA35 |
| TENSIONE - VOLTAGE                        |          | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE MANOVRA N.C. - CODE OPERATING N.C. | 86L0CA01 | 86L0CA03    | 86L0CA06 | 86L0CA11 | 86L0CA19 | 86L0CA27 | 86L0CA35 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale - For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

## VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA - VERSION WITH MIDDLE POSITION

## VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB015 M                          | VB030 M     | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86H0CE03    | 86H0CE06 | 86H0CE11 | 86H0CE19 | 86H0CE27 | 86H0CE35 |
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86L0CE03    | 86L0CE06 | 86L0CE11 | 86L0CE19 | 86L0CE27 | 86L0CE35 |

## VERSIONE CON POSIZIONE INTERMEDIA CON MANOVRA DI SICUREZZA N.C. (BATTERIA) - VERSION WITH MIDDLE POSITION WITH BATTERY BACKUP (N.C.)

## VERSIONE STANDARD 0° - 90° (A RICHIESTA 0° - 180° / 0° - 270°) - STANDARD VERSION 0° - 90° (ON REQUEST 0° - 180° / 0° - 270°)

| MODELLO - MODEL    | VB015 M                          | VB030 M     | VB060 M  | VB110 M  | VB190 M  | VB270 M  | VB350 M  |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 100-240V AC |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86H0D403    | 86H0D406 | 86H0D411 | 86H0D419 | 86H0D427 | 86H0D435 |
| TENSIONE - VOLTAGE |                                  | 24V AC/DC   |          |          |          |          |          |
| CODICE - CODE      | NON DISPONIBILE<br>NOT AVAILABLE | 86L0D403    | 86L0D406 | 86L0D411 | 86L0D419 | 86L0D427 | 86L0D435 |

Per un servizio dell'attuatore elettrico alimentato da batterie diverso da N.C. (normalmente chiuso) rivolgersi all'ufficio commerciale - For a different setting than N.C. (normally closed) of the operation of the electric actuator with battery pack, please contact our sales department.

Nel caso di applicazioni in ambienti soggetti a vibrazioni consultare l'ufficio commerciale.  
In use of installation in areas subject to vibrations, please contact our sales department.