



Analisi / Accessori

HND - F

Apparecchiatura Portatile per Misure di Umidità



- Campo di misura: 0 ... 100 % rH
- Pt 1000 integrata
- Precisione: $\pm 0,1 - 0,2$ %

AFO

Sensore di umidità dell'olio industriale

Acciaio inox



- Campo di misura: 0 ... 1 a_w; ppm; temperatura
- t_{max} 100 °C; p_{max} 300 bar
- Uscite: 2x 4 - 20 mA
- Precisione: fino a $\pm 0,02 a_w$

ATA - K / ATT - K / ATS - K

Sistema di Misura Torbidità

Acciaio inox



- Campo di misura: 0 ... 500 ppm; 0 ... 4 CU, 0 ... 10 - 200 FTU
- t_{max} 150 °C; p_{max} 16 bar
- Uscite: 4 - 20 mA
- Precisione: ± 2 % del fondo scala

ATL

Sonda di Torbidità

Acciaio inox



- Campo di misura: 0 ... 500 ppm; 0 ... 4 CU
- t_{max} 90 °C; p_{max} 10 bar
- Uscite: 4 - 20 mA
- Precisione: ± 2 % del fondo scala

DWF

Misuratore di Densità

Acciaio inox



- Campo di misura: 700 ... 1900 g/l
- t_{max} 150 °C
- Connessioni: flangiate DN 25 ... 50, ANSI 1 ... 2"
- Precisione: $\pm 1,25 \dots \pm 6$ g/l

REG

Valvole di Regolazione Portata

Ottone, acciaio inox



- Acqua: 0,5 - 560 l/min
- t_{max} 300 °C; p_{max} 200 bar
- Connessioni [elemento singolo]: G 1/2, G 3/4, 3/4" NPT
- Connessioni [multi-elemento]: G 1 1/2 ... 2 1/2 flangiate DN 20 ... 100

KUG -TB, -AG, -IK, -VN, -VL, -ZE, -ZF, -ZG, -PD

Valvole a Sfera

Ottone, acciaio inox



- t_{max} 180 °C; p_{max} PN 64
- G 1/4 ... 3 femmina
- Leva manuale e manopola versione ad 1, 2 e 3 vie
- Passaggio a T e L

KUG -VO, -VK

Valvole a Sfera Flangiate

Ghisa grigia, acciaio inox



- t_{max} 180 °C; p_{max} PN 40
- Flangiate DN 15 ... 200

KUP

Valvole a Sfera con Attuatore Pneumatico

Ghisa grigia, ottone, acciaio inox



- t_{max} 120 °C; p_{max} PN 16
- G 1/2 ... 4 femmina
- Pressione di controllo: 6 - 8 bar, singola o doppia azione
- Passaggio a T e L

Accessori / Relè

KLA

Valvola a Farfalla

Alluminio, GGG-40



- t_{max} 180 °C; p_{max} PN 16
- Flangiate DN 40 ... 300
- Guarnizioni: NBR, FKM, EPDM

KLP

Valvola a Farfalla con Attuatore Pneumatico

Alluminio, GGG-40



- t_{max} 160 °C; p_{max} PN 16
- Flangiate DN 40 ... 300
- Guarnizioni: EPDM, FKM
- Pressione di controllo: 6 - 8 bar, doppia azione o molla di rese

NAD ...

Valvola a Spillo

Ottone, acciaio inox

Valvola a Spillo
- AC



Valvola a Spillo
- M, - Z



Valvola
- AD, - BE



Valvola a Globo
- AB, - BF



- t_{max} 400 °C; p_{max} PN 250
- G 1/8 ... 3, 1/8 ... 1" NPT

MFR / MFF / MFT

Filtro Magnetico Flangiato

Bronzo, ottone, ghisa grigia



- t_{max} 200 °C; p_{max} PN 40
- G 1/4 ... 4, flangiate DN 50 ... 200
- Grado di filtrazione: 50 ... 1200 μ m

KUR-TD, -MR

Valvole di non Ritorno

Ottone, acciaio inox



- t_{max} 110 °C; p_{max} PN 25
- G 1/4 ... 4 femmina

ZUB-KAB


Accessori per connessioni elettriche e cavi



- Connettore circolare M12x1, cablato
- Collegamento: terminali liberi, cavo, Quickon
- Plastica, ottone nichelato
- Cavo: max. 10 m

MSR

Relè di Protezione Contatti



- Ingresso: contatti liberi da tensione
- Uscita: 1 o 2 relè, SPDT

KFD-2 / KFA-6

Unità Elettronica di Isolamento e Commutazione



- Ingresso: Namur, contatti liberi da tensione
- Uscita: 1 relè, SPDT

AUF

Display ad Innesto



- Entrata: 4 - 20 mA, pulsioni
- Uscita: 4 - 20 mA, contatti PNP
- 4-cifre LED di colore rosso, Non richiede alimentazione aggiuntiva
- Opzione: uscita Open-Collector, personalizzabile

DAG-A/S/M

Display Digitali per Montaggio a Pannello



- Ingresso: corrente, tensione, temperatura, frequenza
- Uscita: polso, 2 x analogico
- Contatti di allarme
- Memorizzazione Min/Max



Dispositivi di controllo e Relè

ZMC

Controllore Elettronico Multicanale



- Ingressi: fino a 72 analogici/ digitali 0-5 (10)V / 0 (4)-20 mA
Oppure termocoppie / Pt100, Pt500, Pt1000 / Resistenza 0-300 Ω (3 k Ω)
- Interfaccia: fino a 2x USB / 3x RS485 / 1x Ethernet
- Alimentazione sensore: 1x 24 V_{cc} / 200mA max.
- Fino a 300.000.000 valori registrabili



ADI - 1 / ADI - 1 ... S

Indicatore Universale



- Igresso: corrente, tensione, frequenza
- Uscita analogica
- 2 contatti di allarme
- Alimentazione sensore in campo



ZOE

Totalizzatore Industriale ed Indicatore di Portata



- Igresso: frequenza
- Uscita ad impulsi
- Alimentazione sensore in campo
- Alimentato a batteria




ZED - D / - Z

Totalizzatore / Elettronica per Dosaggio



- Igresso: frequenza, ingresso di controllo
- Uscita analogica
- 2 contatti di allarme
- Alimentazione sensore in campo



DAG - T4

Indicatore digitale universale



- Igresso: corrente, tensione, Pt100, termoelementi
- 2 contatti di allarme
- Alimentazione sensore in campo



POD

Display Universale ad innesto con U-PACE



IO-Link

- Ingressi: frequenza, corrente, tensione (es. elettroniche L343, L303, F300, EHV)
- Uscite: 2 configurabili liberamente
- Connessione elettrica: M12
- Non richiede alimentazione aggiuntiva



ZOK

Elettronica p. Totalizzazione, Dosaggio ed Indicazione di Portata



- Igresso: frequenza
- Uscita analogica
- Contatti di allarme
- Uscita a impulsi
- Alimentazione sensore in campo
- Alimentato a batteria



ZED - K

Elettronica per Misura e Monitoraggio



- Igresso: frequenza
- Uscita analogica
- 2 contatti di allarme
- Alimentazione sensore in campo



DAG - Z2

Totalizzatore / Elettronica per Dosaggio



- Igresso: 3 x PNP/NPN
- 2 contatti di allarme
- Alimentazione sensore in campo



ZLS - 2

Data Logger Elettronico Multicanale



- 8 x ingresso: 0 - 5(10)V/0(4) - 20 mA o termocoppia/ Pt 100, Pt 500, Pt 1000
- Interfaccia: 1 x USB, 1 x RS485
- Alimentazione sensore in campo

