

TWR

Termostato Bimetallico

Ottone, acciaio inox



- Contatto: 30 ... 118 °C
- t_{max} 150 °C; p_{max} 64 bar
- Conessioni: G 3/4 maschio



TBS

Termostato »Reed«

Ottone, acciaio inox



- Contatto: 10 ... 100 °C
- t_{max} 120 °C; p_{max} 25 bar
- Conessioni: G 1/4 ... G 1 1/2, 1/4" ... 1 1/2 NPT maschio



TNF-Q

Termometro DIN 16205/DIN 16206

Acciaio inox



- Campo di misura: -40 ... +600 °C
- Dimensioni cassa: 96x96, 144x144 mm
- p_{max} 25 bar
- Conessioni: G 1/4 ... 1, 1/4" ... 1" NPT, DIN 11851, Tri-Clamp®, Wendel
- Precisione: cl. 1,0
- Contatti: fino a 4
- Opzione: versioni speciali per specifiche applicazioni



TND

Termometro a Stelo (per motori Diesel)

Acciaio, acciaio inox



- Campo di misura: 0 ... +800 °C
- p_{max} 25 bar
- Conessioni: G 1/2, G 3/4 maschio
- Precisione: cl. 1,0; 1,6



TNS/TNF

Termometro di Sicurezza con Contatti

Acciaio inox



- Campo di misura: -40 ... +600 °C
- p_{max} 25 bar
- Conessioni: G 1/2 ... 1, 1/2" ... 1" NPT, DIN 11851, Tri-Clamp®, sonda
- Precisione: cl. 1,0; 1,6



TWS

Termostato Bimetallico (OEM)

Acciaio inox



- Contatto: -15 ... +160 °C
- t_{max} 160 °C; p_{max} 60 bar
- Conessioni: G 1/2 ... G 3/4, NPT, M14x 1,5



TDD

Termostato Digitale

Acciaio inox



- Campo di misura: -50 ... +125 °C
- p_{max} 80 bar
- Conessioni: G 1/2, G 3/4, 1/2" NPT, 3/4" NPT maschio, sonda liscio Ø 6 mm
- 2 contatti di allarme
- Precisione: $\pm 0,5$ °C (-10 ... +85 °C)



TBE

Termometro Bimetallico

Acciaio inox



- Campo di misura: -50 ... +50 °C ... 0 ... +600 °C
- p_{max} 15 bar
- Conessioni: G 1/2 ... 3/4, 1/2" ... 3/4" NPT, fisso, rotabile, scorrevole
- Precisione: cl. 1,0



TNS/TNF

Termometro a Stelo Conforme DIN 16205/DIN 16206

Acciaio inox



- Campo di misura: -40 ... +600 °C
- p_{max} 25 bar
- Conessioni: G 1/2 ... 1, 1/2" ... 1" NPT, DIN 11851, Tri-Clamp®, sonda
- Precisione: cl. 1,0; 1,6



TWL-O

Pozzetti (per termoelementi e termometri)

Acciaio inox, materiali speciali



- t_{max} 800 °C; p_{max} 250 bar
- Conessioni: rosca, brida, manguito para soldar



TDA

Trasmettitore di Temperatura

Acciaio inox



- Campo di misura: -50 ... +125 °C
- p_{max} 80 bar
- Connessioni: G 1/2, G 3/4, 1/2" NPT, 3/4" NPT maschio, sonda liscio Ø 6 mm
- Uscita analogica, contatti di allarme
- Precisione: $\pm 0,5$ °C (-10 ... +85 °C)



HND - T105 / T205

Termometro di Precisione Portatile



- Campo di misura: -50 ... +400 °C
- Sensor: Pt 100 o termocoppia tipo K
- Precisione: da 0,03 °C
- Opzioni: logger, allarmi, controllo



TIN - SS / - SH

Termometro ad infrarossi

Acciaio inox



- Campo di misura: -50 ... +975 °C
- Uscita analogica, termocoppia J,K
- Precisione: ± 1 %



HND - T126

Termometro di Precisione Portatile



- Campo di misura: -220 ... +1372 °C
- Sensor: tipo K (NiCr-Ni)
- Precisione: $\pm 0,5$ °C / $\pm 0,2$ % del fondo scala



TSA

Sensor di Temperatura

Ottone, acciaio inox



- Campo di misura: -40 ... +150 °C
- t_{max} 150 °C; p_{max} 25 bar
- Connessioni: G 1/4 ... 1, 1/4 ... 1" NPT
- Precisione: da 0,7 °C

Opzione

TNK

Termoresistenza

Ottone, bronzo, acciaio inox



- Campo di misura: -80 ... +150 °C
- t_{max} 150 °C; p_{max} 50 bar
- Connessioni: M 18x1,5, G 1/2, 1/2" NPT
- Precisione: cl. A o B

LTS - A / K

Termoresistenza con Testina



- Campo di misura: -50 ... +250 °C
- p_{max} 10 bar
- Connessioni: G 1/2, M 12x1,5 maschio, adattatori per attacchi sanitari LZE
- Pt 100, 4 - 20 mA
- Precisione: cl. A



TWC - N / - P

OEM Sensori di Temperatura



- Campo di misura (TWC-N): -40 ... 200 °C
- Precisione: $\pm 0,2$ °C per riferimento R25, $\pm 0,1$ °C per applicazioni medicali
- Campo di misura (TWC-P): -196 ... 600 °C
- Precisione: Classe A, B IEC 60751, $\pm 0,1$ °C con calibrazione PCBA

MMA

Termoresistenza con Raccordo Filettato

Acciaio inox



- Campo di misura: -198 ... +250 °C (configurabile)
- p_{max} 36 bar
- Precisione: < 0,5 % del campo di misura

TWP

Sensore di temperatura in linea

Acciaio inox, elettrolucidato



- Misura di temperatura esente da „zona morta“
- Campo di misura: -20 ... +200 °C
- Conforme ai processi CIP-/SIP
- Connessioni: DIN 11851 (DIN 11887) DN 15...80 Tri-Clamp® ISO 2852 DN 1/2" ... 2 1/2"
- Testa di connessione : DIN B in alluminio oppure altre in acciaio inox
- Opzione: uscita: PT 100 / Option: 4...20 mA



Temperatura

MWD

Termoresistenza - Processo

Acciaio inox



- Campo di misura: -70 ... +250 °C ... -200 ... +600 °C
- p_{max} 30 bar
- Precisione: cl. A o B



DTE

Termometro Digitale

Acciaio inox



- Campo di misura: -200 ... +850 °C
- Display: 6-cifre, LCD
- Precisione: $\pm 0,1\%$ valore misurato $\pm 0,2$ °C



MWE

Termoresistenza con Attacco Filettato

Acciaio inox



- Campo di misura: -70 ... +250 °C
- p_{max} 30 bar
- Precisione: cl. A o B



MWA

Termoresistenza con Guaina - a Contatto

Acciaio inox




- Campo di misura: -20 ... +600 °C
- Precisione: cl. A o B



TWL

Complesso Termometrico - Termoresistenza

Acciaio inox



- Campo di misura: -80 ... +600 °C
- p_{max} 250 bar
- Connessioni: filettate, flangiate
- Pt 100, 4 - 20 mA
- Precisione: cl. A o B



TWL - T

Termoresistenza per Ambiente

Alluminio, policarbonato




- Campo di misura: -40 ... +80 °C
- Montaggio a muro
- Pt 100, 4 - 20 mA
- Precisione: cl. A o B



TTL

Complesso Termometrico - Termocoppia

Acciaio inox, leghe



- Campo di misura: -200 ... +1100 °C
- p_{max} 250 bar
- Connessioni: filettate, flangiate, manicotto a saldare
- 4 - 20 mA
- Precisione: cl. 1,0 o 2,0



TTE

Termocoppia con Attacco Filettato

Acciaio inox



- Campo di misura: -200 ... +600 °C
- Connessioni: G 1/2, M 10 x 1
- Precisione: cl. 1,0

